

FUCHS福斯工业设备用油RENOLIN

产品名称	FUCHS福斯工业设备用油RENOLIN
公司名称	上海翊众流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福斯FUCHS 型号:RENOLIN 产地:德国
公司地址	上海市闵行区新镇路1509弄3号302-B94室（注册地址）
联系电话	13651657005

产品详情

作为全球最大的独立润滑油生产商,福斯集团已成为润滑油行业的领导者

当今社会对高性能机械设备的需求日益增长,不断提高的利用效率导致更高的速度和更强的负荷,种种结果使润滑油面临更大的压力。福斯润滑油能解决这些问题。迄今为止,福斯润滑油以卓越的性能满足和超越机床生产商的要求和标准,更长的换油周期和减少的维护费用给客户带来最佳的经济效益。

福斯润滑油的应用广泛,不仅能提高性能和收益性,还延长机械和工业设备的使用寿命

RENOLIN-全球专利品牌液压油、齿轮油、压缩机油和导热油产品

RENEP RENOSLIDE-导轨油

RENISO—全面的冷冻机油

TRAX-用于纺织机械的针织机油

福斯产品技术的发展趋势结合了人文、翊众13651657005技术和环境因素。福斯始终致力于提高产品质量,为顾客

户提供可靠的服务和最佳的经济性价比

液压油

性能概述及应用 翊众13651657005产品名称 100 ° c)粘度指数粘度等级(40

抗氧化液压油和循环油。提供充分的RENOLIN DTA 32

RENOLIN DTA 46

RENOLIN DTA68

抗氧,防锈、防腐蚀、抗磨,抗泡RENOLIN DTA 100

250性能及良好的抗乳化性能

25建议用作普通液压系统的液压油以RENOLIN DTA 150

260用于轴承、齿轮箱,压箱机做循环RENOLIN DTA 320

RENOUN DTA 220

优质抗磨液翊众13651657005压油,除具有优异的抗RENOLIN B 5

24m极压和锈性能之外,还提供有RENOLIN B 10

20效的抗氧化抗泡沫和抗乳化性能RENOLIN B 16

RENOLIN B 20

240建议用于各种精密机床、引进设备以及RENOLIN B 30

260车辆的中,高压液压系统

高粘度指数的低凝液压油,除具有桶斯

滑液压油的各种性能之外,还具有突RENOUIN B 15 HV

ENOUNB46HV46

出的低温流动性和粘温性能RENOUN B 32 HV

用翊众13651657005于寒冷地区和严等事节低温环境的RENOLIN B 68 HV

产品名称粘度等(40c)(100 ° c)粘度指数 Tcl rcl

性能概述

RENOUIN MR O

性就1轴到思,共

RENOUN MR 1

化老化性能RENOUN MR5

高性能,多用读精净民滑

ONM30

10010014100-21

杭低及

250低,满足并超过 DAN HLPDCLP

限EN1.和NR20

则校压多用途液压油,可在温下

持续使 RENOUIN MR30用于轮箱中, 翊众13651657005亦可作为其装及

RENOUNZAFB32HT

无无灰抗磨液压抛,含有扎REOUN ZAF B 6R

话用于用压系统及加工机的RENOUN ZAF 68 D

用于遥用液压系及加工机床的系统

可用于各种类数的液压某及所有主要制的液压门是何服制

HYDROTHERM 46 LC 46

可用于各种类型的液压泵及所有翊众13651657005主要制造商的液压阀门及何服控制系统

齿轮油

产品名称度(40c)(100c)种度指数rC

性能根述及应用

RENOUN UNISYN CLP68 6868

RENOUN UNISYN CLP 150150150

相图容,满足并超DNHC

RENOLIN UNISYN CLP 220300178

RENOUN UNISYN CLP 320 32032042

240建议用于承受高压和翊众13651657005工作温度波动大的

RENOUN UNISYN CLP 460 460:460 47

RENOLNE

抗极压工业齿轮油,具有极强的极压

1001001

RENOUIN GLP 150

RENOUIN CLP 320

特别适用于负荷处于动的情况和面

RENOLIN CLP 460

RENOLIN MR3Z

170齿轮箱磨合的防锈油, 翊众13651657005具有极佳的抗极压

RENOUN MR 102

防腐防锈性能,可也为边轮箱机组

RENOLIN MR10Z被公荐用

RENOLIN PG 88

议用于承受压和工什度动翊众13651657005轴承及因轮箱的润滑系统

RENOLIN PG 680

RENOLIN PG 1000

:

导轨油

粘度等级(400)(100 ° C)粘度指数

产品名称

性能概述及应用RENEP CGLP 32

精密机床水平和立式导轨润滑。能有

RENEP CGLP 46

效防止导轨的爬行。根据粘度的要求又可兼作液压油。 齿轮油,满足并超过RENEP CGLP 68

RENEP CGLP 150

RENEP CGLP 220

液压导轨油。除具有抗增液外, 翊众13651657005还具有导轨油的抗极压和行

RENOSUIDE 46

RENOSLIDE 68

用于液压和导轨为一个路系统的机床的润滑

导热油

度等级(40 · C)度100C)燃点产品名称性能概述及应用

矿物型导热油,具有优异的热稳定性RENOLIN THERM 300C

可用于各类加热设备。高压设备。翊众13651657005反器,加热炉,模具、注模机的加热和生产过程如水配厂、造纸厂,木加工工

冷冻机油

性能概述及应用品名称C)(40 ° c)(100 ° C)粘度指数[kg/m [mm/s] [mm /s

RENISO PAG

46用于新型无氟制冷剂R134a翊众13651657005的聚二醇基全合成冷冻机油。具有极佳热稳定及

RENISO PAG 100抗磨特性,与R134a相溶性良好

建议用于车辆空调压缩机系统

压缩机油

粘度等级(40C)(100c)粘度指数倾点闪点性能概述及应用产品名称

RENOLIN SC

32空气压缩机油。翊众13651657005具有良好的耐老化性抗氧化稳定性、抗腐蚀性、抗乳化性能

RENOLIN SC 46

240不易焦化、不产生不允许的残渣

68

RENLIN SC 68

适用于螺杆式压缩机,当压缩机工作翊众13651657005温度低于85 时,建议使用
RENOLIN Sc32当压缩机工作温度高于85 时,

建议使用 RENOLIN SO46

滑片式空压机油,具有极佳的

RENOLIN 2000

腐和水分离等性能,符合1S

674331:1987(E)标准PI_RENOLIN 4000_cn/PI_RENOLIN AC 100_cn/PI_RENOLIN PAG 46_cn/PI_RENOLIN SC Series_cn/PI_RENOLIN UNISYN OL 100 FM-E1_cn/PI_RENOLIN UNISYN OL Series_cn