

NADO拿度磁致伸缩液位计防爆隔爆拉杆尺电子尺冶炼轧机

产品名称	NADO拿度磁致伸缩液位计防爆隔爆拉杆尺电子尺冶炼轧机
公司名称	烟台拿度智能科技有限公司
价格	2470.00/台
规格参数	品牌:NADO拿度 型号:模拟量输出型 产地:山东烟台
公司地址	山东烟台开发区珠江路32号3号楼
联系电话	0535 - 6936196 18562255176

产品详情

T系列-TP及TH位移传感器

T系列-TP及TH位移传感器产品特点：

- 坚固耐用，全封闭设计；
- 使用方便，标准模拟量信号输出；
- 易于诊断，LED指示灯状态指示；
- 稳定可靠，采用数字模拟技术；
- 永不磨损，非接触测量方式；
- 无须归零，位移输出；
- 低功耗设计，有效减小系统发热；
- 测量起止位置全量程可调；
- 支持双磁环位置同时输出。

输入

测量数据：位置（游标磁环）

测量个数：1个

测量范围：50mm ~ 7600mm，也可根据客户需要定制

输出

电流：0~20mA或20-0mA，4-20mA或20-4mA（zui小/zui大负载：0/500）

电压：0~5Vdc或5-0Vdc或-5~+5Vdc或+5~-5Vdc，0~10Vdc或10-0Vdc或-10~+10Vdc或+10~-10-0Vdc（zui大负载电阻 10k）

更新时间：1ms（量程 1m）2ms（1m < 量程 2m）3ms（2m < 量程 3m）

迟滞：< 10 μ m

分辨率：16位D/A或满量程的0.0015%（zui小1 μ m）

非线性度：< 满量程的 \pm 0.01%，zui小 \pm 50 μ m

重复精度：< 满量程的 \pm 0.001%，zui小 \pm 1 μ m

工作条件

温度系数：< 30ppm/

露点/湿度：湿度90%，不能结霜

冲击指标：GB/T2423.5 50g

振动指标：GB/T2423.10 20g/10~2000Hz

电气防护：IP65 TP铝成型外壳 / IP67 不锈钢耐压外管

磁环速度：任意

工作温度：-40 ~ +85

EMC测试：GB/T 17626.2/3/4/6/8，等级4/3/4/3/3，A类，CE认证

结构与材料

故障指示：电子仓尾盖带LED灯显示

TP系列：电子仓-铝合金 测杆-铝合金 位置磁铁：滑块磁铁，方块磁铁，开口磁环

TH系列：电子仓-铝合金 测杆：304L不锈钢 外管压力：35Mpa（连续）/70Mpa（峰值）

位置磁铁：标准磁环及各种环形磁铁

安装

螺纹接口：M18*1.5，M20*1.5,3/4 -16UNF-3A（可定制）

安装方向：任意方向

电气连接

出线方式：直出电缆或航空插头

输入电压：24Vdc（-20%~+20%）

工作电流：< 80mA（随量程大小而变化）

极性保护：zui大-30Vdc

超压保护：zui大36Vdc

jue缘电阻：> 10M

jue缘强度：500V