

CZJ-B3振动保护仪

产品名称	CZJ-B3振动保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:CZJ-B3 质保期:质保一年
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

CZJ-B3型轴振动监控仪是精密测控仪表,配接YH-DO型电涡流传感器,可对汽轮机、风机等旋转机械的大轴或转子的径向振动进行测量和监控。具有报警与停机控制信号输出,设有电流输出通用接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。LED数字显示,PVC彩色面膜和轻触摸键,外形美观,款式新颖,结构合理,安装简单,性能稳定,质量可靠,测量准确。主要功能

汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴的径向振动的监视和保护。功能说明:1.CZJ-B3型轴振动监控仪的.显示功能 振动测量值, 值报警、 值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。2.报警功能 当振动幅度超过报警或停机设定值时,报警或停机指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。3.报警延时时间设定功能

报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。4.自诊断功能

任何输入系统的故障,如探头磨损,导线接触不良或折断均能检出,同时功断报警、停机。

具备上电、掉电检测功能,同时关断报警、停机输出回路,能有效地抑制监控仪误报警。5.输出接口

设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。CZJ-

B3型轴振动监控仪航振普林斯顿技术参数:1.输入信号:YH-DO电涡流传感器系统,频响:0~5KHz

2.显示方式:三位半LED数码管显示,准确度:±0.5% 3.测量范围:0~500um

4.电流输出:4~20mA 负载 500 5.电源输出:-24VDC

6.报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 7.工作环境:温度:0~55 相对湿度:95%

8.工作电源:交流220VAC±10% 50Hz 功耗 10W 9.安装方式:盘式

10.整机尺寸:160(宽)×80(高)×250(深)mm 11.开孔尺寸:152(宽)×75(高)mm