

电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀

产品名称	电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:铸钢陶瓷 型号:PZ973TC-10C 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。厂家供应PZ73TC手动陶瓷刀闸阀 陶瓷刀闸阀 手动陶瓷刀闸阀 陶瓷刀型闸阀

PZ973TC-10电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀主要性能参数：

型号

NZ73TC-10 NZ73TC-16

介质公称压力

1.0MPa 1.6MPa

介质工作温度

- 20 ~ 350

材料

阀体：铸钢；阀杆：不锈钢；闸板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷

PZ973TC-10电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀主要零部件材料：

阀体、阀盖

不锈钢、碳钢

型号

Type

公称压力

(MPa)

试验压力 (MPa)

工作温度

适用介质

闸板

耐磨合金+不锈钢、碳钢

壳体

密封

阀杆

不锈钢

CZ43TC

CZ643TC

CZ943TC

1.0

1.5

1.1

150

煤渣、灰渣、渣水混合物等介质

密封面

耐磨合金或结构陶瓷

1.6

2.4

1.8

PZ973TC-10电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀产品应用：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰——用于灰渣浆液。

PZ973TC-10电动陶瓷插板阀，耐磨陶瓷闸板阀连接尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

L

D1

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

48

100

125

65

110

130

363

65

120

145

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

100

145

170

465

100

155

180

125

57

175

200

530

8-M16

125

57

185

210

150

200

225

630

150

240

200

70

255

280

750

200

70

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

300

76

362

1120

12-M20

300

76

368

400

350

412

445

1260

350

428

460

400

89

462

495

1450

16-M20

400

89

482

515