

# 防爆挠性管供应 滨州防爆挠性管 安能达防爆电器

产品名称	防爆挠性管供应 滨州防爆挠性管 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

### 产品特点

防爆挠性管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；

活接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理；

内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；

两种不同材质可供选择

NGd螺纹规格（内或外）（非标产品注明）螺纹规格（内或外）（非标产品注明）结构型式（A：两端内螺纹；B：一端内一端外螺纹；C：两端外螺纹）长度管通径材质（：橡塑（可不注）；：不锈钢；）DIP：粉尘防爆（非粉尘防爆产品不注）防爆挠性连接管

安能达防爆电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈专业生产防爆连接管 防爆管批发

防爆穿线软管 安装、使用

· 安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符

· 产品应可靠接地

· 无论何种接线须将引入装置密封圈压。

· 维修时必须切断前级电源后开盖

· 引入装置密封圈和橡胶垫均采用耐油橡胶3001制造，用户在使用、

维修过程中若发现老化应与制造厂联系订购，并及时更换以确保防爆性能。

不锈钢防爆挠性管的结构特点是外编一层或多层不锈钢丝，里面为不锈钢波纹管，软管两端采用焊接固定接头，配上管接头。

不锈钢防爆挠性管整体采用不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。

不锈钢防爆挠性管管体为薄壁不锈钢管体液压、旋压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗震能力，编织网套的加强保护，防爆挠性管厂家，使其耐压能力较高。

软管两端的连接配置了各种接口形式，方便连接和使用

不锈钢防爆挠性管具有良好的可挠性及耐温、耐压、耐腐性能，适用于水蒸气、水、油类及各种工业气体、药品等介质输送。对管系的运动，热膨胀吸收、振动吸收起着重要作用。不锈钢软管，柔软度良好，防尘、防水、防油、防锈、抗磨损，并且提供一定的屏蔽作用。

## 产品特性

具有耐燃，耐腐蚀，耐水，耐老化，绕性良好，结构牢固，工作可靠等优点

绕性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工，如NPT螺纹，公制螺纹等

订货时应注明螺纹规格及螺纹接头形式（如：一内一外，防爆挠性管橡胶，两内，或两外）

执行标准：GB3836.1-2000 GB3836.2-2000

## 不锈钢防爆挠性管适用范围

1区，2区危险场所。

IIA，滨州防爆挠性管，IIB，IIC类易爆性气体环境。

本产品广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、织、建筑、食品、交通等行业。

## 不锈钢防爆挠性管产品特点

不锈钢防爆挠性管的结构特点是外编一层或多层不锈钢丝，里面为不锈钢波纹管，软管两端采用焊接固定接头，配上管接头。

不锈钢防爆挠性管整体采用不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。

不锈钢防爆挠性管管体为薄壁不锈钢管体液压、旋压成形，防爆挠性管供应，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗震能力，编织网套的加强保护，使其耐压能力较高。

软管两端的连接配置了各种接口形式，方便连接和使用

不锈钢防爆挠性管具有良好的可挠性及耐温、耐压、耐腐性能，适用于水蒸气、水、油类及各种工业气体、药品等介质输送。对管系的运动，热膨胀吸收、振动吸收起着重要作用。不锈钢软管，柔软度良好，防尘、防水、防油、防锈、抗磨损，并且提供一定的屏蔽作用。

防爆挠性管供应-滨州防爆挠性管-安能达防爆电器(查看)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（[www.annengda.com.cn](http://www.annengda.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安能达防爆电器——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区黄岗路北段10-1号，联系人：张经理。