

电动保温密闭阀型号齐全

产品名称	电动保温密闭阀型号齐全
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	100.00/个
规格参数	品牌:奥达 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

产品详情

电动保温密闭阀型号齐全

根据功能的不同也分为常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀、自动复位型排烟防火阀等。那么今天我们就详细来介绍下常开型排烟防火阀功能。常开型排烟防火阀功能如下：平时呈开启状态,当火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。当管道温度达到280 时,熔断器动作,阀门自动关闭。输出阀门关闭信号,连锁排烟风机停止。可手动关闭,也可手动开启。

1、消防控制室中的送、回风管在其穿墙处未设3c防火阀。在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位3 c 防火阀。”这要求在管网气体灭火系统中,必须安装 3 c 防火阀,与消防控制设备联动。在个别工程中无此功能。3c防火阀安装在排烟系统与通风空调系统中兼用的风机入口处,平时处于“工作”状态,可通风,当管道内气流温度达一定高度时,阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延。然而在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。

阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。工作机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。3c防火阀的工作机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,由于阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动。由此可见,3c防火阀的工作机构采用机械传动原理,不需电、气及其它能源,因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。3c防火阀的通断是根据系统的要求,系统停用与正常运行时是位于开启状态的,如管内输送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时,属正常运行状态,阀门是敞开的。

防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70 时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280 时自动关闭,并能在一定时间内

满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。防火阀包括重力式防火阀、防火调节阀、防火风口、气动防火阀、防烟防火阀、电子自控防烟防火阀等多种产品;排烟阀包括排烟防火阀、板式排烟口(顶棚用)、竖井用排烟口等产品。