

充油通信电缆WDZ-HYAT53天津天联电缆

产品名称	充油通信电缆WDZ-HYAT53天津天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:充油通信电缆WDZ-HY WDZ-HY:WDZ-HYAT53 天津天联电缆:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

充油通信电缆WDZ-HYAT53天津天联电缆

充油通信电缆WDZ-HYAT53

HYA实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

结构：

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。

充油通信电缆WDZ-HYAT53，天津天联电缆，通信电缆

缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。充油通信电缆WDZ-HYAT53，天津天联电缆，通信电缆