

张家港PVC快速门张家港硬质快卷门张家港工业门—专业制作与安装

产品名称	张家港PVC快速门张家港硬质快卷门张家港工业门—专业制作与安装
公司名称	张家港市凤凰镇富家电动门经营部
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:富家 型号:FJ-KS300 产地:江苏
公司地址	张家港金谷路132-134号
联系电话	13913609333 15262339929

产品详情

工业门快速门系列

产品介绍：每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门

高稳定性：运用变频控制技术有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳，增加使用寿命，高达1000000次

密封性好：门帘底部经特殊设计可用于各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，起到防尘、密封作用。

伺服电机：优先伺服电机，体积小，重量轻，力量大，速度快，可频繁使用，运行平稳，噪音小，安全稳定。

变频控制技术：通过改变交流电频的方式实现交流电控制，从而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命的技术。

抗风系统：帘布衔接部位装有防风助条，增加抗风效果。

功能特点：快速卷门是专为物料的快速流动(以缩短进出时间)而设计的并准确定位的一种工业门。主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。具有快速、安全、可靠等特点。主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音、抗风等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

应用范围：多为企业常用设施，适用于大型仓库、物流行业、医药、食品、厂矿企业等对于开启速度，保温，隔音，密封，抗风等要求比较高的行业。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。

质量承诺：正品保证，免费上门安装，保修一年

产品参数：

型号	电源	功率	驱动装置	使用温度	电控系统
拉伸强度	抗撕裂度	高频开启	上升速度		
下降速度					

FJ300 220V-380V 0.75KW/1.5KW 德国进口电机 -40-70摄氏度 丹弗斯控制箱
4000/3500 (经/纬) 600/600 (经/纬) 1000-1500次/天 0.6m-2m/s (可调) 0.5m-1.5m/s (可调)

选配配件：

停电后备系统 选配件：停电手动摇杆

可选开门方式

选配件：雷达，地磁环，电子或气感式开关按钮，控制器按钮，红外线电眼，闪烁灯。

快速卷门形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。首先快速卷帘门自动关门系统使得如物流通道门这样托运叉车经常出入的地方不在需要不断手动开关门，提高企业生产工作效率。更能以70-90%的效率来保持车间内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化，其次可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过快速卷帘门的。

装卸门封，通称工业门封、门罩。有三种不同类型，机械式门封、充气式门封和海绵式门封，具体根据使用要求来定。工业滑升门，又叫提升门，在卸货间的滑升门正常是采用标准型转弯提升的方式，门板采用防夹手设计，可开透明小窗，使用采光和观察；门板四周高有橡胶密封，有效隔离室内外的空气流通。篷房结构，采用钢结构底座、门板或彩钢夹心板组成固定式篷房间，主要是底座的钢采用喷塑烤漆处理，避免在室外潮湿的环境下，有很好的耐腐蚀作用，且不会出现掉漆爆漆现象。SERANG西朗生产的卸货间严格按照欧洲标准设计生产，产品经过市场的验证和认可，特别在装卸区域狭窄，影响车辆通行卸货、仓库装卸月台空间有限的情况下，最适合安装装卸货房作为补充使用。

我们的地址：张家港金谷路132-134号电话：13913609333期待您的咨询