

# 圆形镀锌板70度防火阀厂家价格

产品名称	圆形镀锌板70度防火阀厂家价格
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	100.00/个
规格参数	品牌:奥达 型号:定制 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

## 产品详情

### 圆形镀锌板70度防火阀厂家价格

功能二，独立电动控制信号就是很不错的，不仅可以有效的进行监控系统，在实际的使用过程中所能够发挥的效果就是很好。真正在选择3C排烟防火阀的时候就应该知道整个防火阀的优势价值，检测信号或者是其他的一些优势都是很不错的，就是可以更好的表现整个防火阀的作用，不管是防火还是其他功能都会很好。往常呈常开情况，火灾发生时，由控制中间输出DC24V电源后，阀门自动关闭。当管道温度抵达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。输出阀门关闭信号，联锁排烟风机间断。手动关闭，手动打开。常闭型排烟防火阀，又名二次动作排烟防火阀的功用：往常呈常闭情况，火灾发生时，由控制中间输入DC24V电源，阀门灵敏打开。

远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）的功用：具有常闭型排烟防火阀的全部功用2、可远距离手动打开、手动复位关闭钢绳控制距离标准为6m（超长可定制）四、自动复位型排烟防火往常呈常闭情况，火灾发生时，由控制中间输入DC24V电源，阀门自动打开。当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。可手动打开阀门打开后，无需人工复位，只需输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭方位（此功用仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能运用此功用）。按照设计要求来进行3c排烟防火阀安装和调试，将是让它发挥出更好隔烟防火能力的关键。

要是在品质上较佳，还是得有较全面的认识，进而能在实用性上有很突出的表现，毕竟越好的产品将更受认可，进而能得到客户的信赖。3C防火阀选用主要以控制参数为规格等。选用3C防火阀阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。阀门若与风机联动的应该选用带双微动开关的装置。3C防火阀用于通风空调的系统，除了公共建筑的厨房排油烟的系统用防火阀外，动作温度为150 外，一般的通风空调的系统用防火阀动作温度为70 。3C防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上。阀体叶片应为钢板，钢板的厚度为2~6mm，阀体是不燃材料制作，转动的部件应该采用耐腐蚀的金属材料，并且转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm

。易融的部件应该符合消防部门的认可标准。防火阀选用主要控制参数为规格等