电动高温排渣阀、灰渣闸阀

产品名称	电动高温排渣阀、灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:2520,310S不锈钢 型号:Z973W-10NR 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢,通径范围:DN50~DN1000,使用温度: 425 ,公称压力:1.0~1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。Z973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀设计标准

结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T

12224-2005试验检验标准: GB/T 13927-2008

性能标准

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合

Z973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀零件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆

密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金