

# 专业研发生产销售600/2S/4S 全自动半自动真空包装机

产品名称	专业研发生产销售600/2S/4S 全自动半自动真空包装机
公司名称	诸城市一六八食品机械有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:一六八食品机械 型号:600/2S/4S 电源:380V
公司地址	山东省潍坊市诸城市高新科技产业园芦河大道25 17号
联系电话	15253601168

## 产品详情

- 1、真空度环保食品专用真空泵（每小时抽气100立方米，真空度为0.1毫巴）。
- 2、线路系统密封，避免水分溅入电器系统，造成故障。
- 3、整机外表采用304食品级全不锈钢制作，工作台及真空室为4mm厚不锈钢，其它厂家用3mm板或202级别的板材，生锈腐烂。
- 4、采用双向阀控制下抽式抽气方式，增加了一个大的阀，其它小厂采用真空室后抽式，节省了那个阀，但首先造成靠近抽气管的后侧加热片发凉，加热不匀，容易漏气。
- 5、加热系统里外分开，更换方便、不易漏气，加热条经特殊处理后经久耐用，避免经常更换加热条。
- 6、中心轴采用双锁功能，这样保证了真空室合盖平稳，易合不易变形，真空度高等特点
- 7、本机加热系统采用一个变压器控制一根加热条的方式，即一个变压器，一个时间继电器、一个交流接触器控制一条加热条，这样真正实现了每条加热条采用一个变压器控制，不易断加热条，加热平稳。

600/2S型摇摆式自动真空包装机专为真空度高、生产环境复杂的产品而设计。采用集成控制线路，吸取国外同行业的先进技术经验；其电器方面采用微电脑控制器全程控制，它具有防水、防潮、故障率低、

使用寿命长等优点，这些优点使该设备便于清洗，就算用水直接冲洗也不会发生任何电器故障；整机采用国际标准食品用304不锈钢制作，强度高，不易破损；真空泵采用德国原装进口里其乐真空泵（或选用德国原装BUSCH真空泵），其具有抽气速率快、运行噪音低、运行成本低等特点。

工作台面均采用进口不锈钢平面结构，既能方便清除工作过程中滴落在工作台上的液体或杂物，又能防止因包装酸、碱、盐等物品而引起的腐蚀生锈。

上工作室均采用进口不锈钢材料，容积大、质量轻、强度高、耐腐蚀。加热元件全部安装在上工作室内，可避免受包装物品(特别是液体)的影响而造成的短路等故障，提高整机的可靠性。

DZ—600/2S全自动采用四连杆结构，有一个轮番工作的大工作室进行两个工位的作业，操作方便，效率高，节约能源。