

# 无机干粉涂料施工工艺 佳碧源科技 安徽无机干粉涂料

产品名称	无机干粉涂料施工工艺 佳碧源科技 安徽无机干粉涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

## 产品详情

无机干粉涂料首先立足于采用天然彩色矿石。这些天然彩色矿石与质感涂料、真石漆等材料的区别主要有三点：生产工艺的区别水泥基装饰砂浆的主粘材料主要为水泥，因而在使用过程中会有返碱、遇水返白等现象，尚具有水泥基特性产品的其他缺点。典型的外墙质感涂料、真石漆等的基本做法一般是：采用各种胶液与石英砂并添加色浆五里混合制成，少部分厂家主材采用天然彩色矿砂。与外墙质感涂料和真石漆不同，无机干粉涂料施工工艺，彩色装饰砂浆首先立足于天然彩色矿砂。与外墙质感涂料和真石漆不同，无机干粉涂料首先立足于天然彩砂，台州无机干粉涂料，并对胶液进行了全新聚合和再次乳化，借有机胶液的OH键在无机胶液中进行合成，创生一种新型合成胶液，这种方法就使得该合成胶液成品既具有有机胶性材料的粘结力，有具有无机材料的耐久能力的特点。由该合成胶材再与具有无机特性的天然彩砂进行混合，就使得无机干粉涂料的使用寿命得以与建筑结构相同步。

### 1、透气、憎水效果好

无机干粉涂料具有良好的透气性和抗水性。对于那些装饰很好的墙面可以使用无机干粉涂料来作为外层保护膜，这样使得墙体在防潮、防渗的作用有着明显的提升作用，特别适用于对憎水透气要求较高的建筑物。

### 2、耐久性好

无机干粉涂料由于不需要用到水的中和，所以能够有着很好的耐久性作用。无机干粉涂料的涂层还就有优良的耐碱性、耐污染性和抗冲击性。可以有效地避免室内的湿气作用于墙面，然后导致前面发霉的现象。

### 3、绿色环保、无污染

由于无机干粉涂料均采用的是天然的矿物质，所以在装修以后的环保性十分高。没有了传统装饰所残留的甲醛等有毒气体。为无毒、无味、绿色环保产品。从而延长建筑物的使用寿命，可有效减少二次装饰

带来的资源浪费。

透气、憎水效果好无机干粉涂料具有良好的透气性和憎水性，可形成带有呼吸功能的彩色外墙装饰体系，应具有良好的憎水功能，无机干粉外墙涂料，有防潮、防渗的作用，特别适用于对憎水透气要求较高的建筑物。耐久性好无机干粉涂料主要以无机材料为主要原料，涂层还具有优良的耐碱性、耐污染性和抗冲击性。因有高度的透气性能，故可避免室内的水气由此造成的发霉现象，其使用寿命为20年以上。绿色环保、无污染无机干粉涂料原材料均是天然矿物材料，不含游离甲醛、挥发性有机物，为无毒、无味、绿色环保产品。所用颜料系天然氧化铁矿物颜料，耐候性和保色性非常优越，可保护建筑物免受自然环境、工业废气及微生物的侵蚀、破坏，从而延长建筑物的使用寿命，可有效减少二次装饰带来的资源浪费。弹性结构、可有效避免墙体开裂无机干粉涂料具有良好的弹性及低收缩性，相当于在建筑物外表形成一弹性的防水隔热层，涂装后不会因天气冷热交替变好而产生开裂现象，并可承受墙体的细微裂缝。因其具备1.5~2.5毫米以上厚度的涂层，无机干粉涂料优缺点，因此防水防渗效果特别好，且抗压、抗撞，不掉块，具有特别的韧性。提高建筑使用寿命，社会效益显著以瓷砖装饰效果为例：该做法施工速度快，比贴瓷砖做法施工效率提高100%，比传统的瓷砖做法价格低50%，等同于优质涂料施工。此外由于无机干粉涂料材质轻，可以减少建筑结构负重，同事不会产生脱落，避免出现瓷砖坠落砸伤事故。无机干粉涂料具有整体性，不会产生缝隙，可以避免水渗入墙体结构，可以提高建筑结构寿命。无机干粉涂料施工工艺-佳碧源科技-安徽无机干粉涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。“零甲醛零VOC,防霉,会呼吸,降解甲醛,装饰性好”就选武汉佳碧源科技有限责任公司（[www.jiabiyankeji.com](http://www.jiabiyankeji.com)），公司位于：东湖高新开发区，多年来，佳碧源科技坚持为客户提供好的服务，联系人：季经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳碧源科技期待成为您的长期合作伙伴！