

虾仁烘干机简单操作效果好

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 虾仁烘干机简单操作效果好 |
| 公司名称 | 广州益禾科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:益禾 型号:3~30P 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A5121(集群注册)(JM)(注册地址) |
| 联系电话 | 18665643859 |

产品详情

虾仁烘干机简单操作效果好虾等海产品，一般含水量过高，在烘干过程一定要保证想烘干机内除湿量与温度的相互配合，湿度不及时排走将会影响虾干的品质,值得注意的是，烘干房宜采用10公分厚聚氨酯板材，它比起泡沫板保温效果更好；全密闭式的烘房环境，更大地减少热损耗，降低能耗,空气能热泵虾仁烘干机干燥过程中，虾干含水率可以控制，虾干的各个部位都能实现均匀干燥，干燥终了时，虾的水分含量准确、稳定、均匀

益禾虾仁烘干机特点：

- 1、益禾热泵烘干机集除湿、加热、制冷、排温、通风为一体智能化设备，为新型节能减排干燥设备。
- 2、采用双效除湿技术的中间换热除温除湿，大大提高除湿性能比，节能效果明显。
- 3、解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿性能差甚至空转（压缩机运转不除水）技术难题。
- 4、更合理的排风热吸收设计：减少排放热量损失，综合节能性更好；
- 5、先进的新风预除湿功能可保证进新风干燥，适合严格的干燥工艺；
- 6、益禾高温热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备，在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也不会有废气或明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度湿度，智能化程度高。
- 7、烘干过程无需要专人看管，物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机，以达到节能效果，机组在常温常压下运行，并且在烘干过程中机组会产生冷风，将冷风直接排入工作车间可提高室温度。
- 8、效率高节能，使用寿命长，只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量。

9、安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；

10、益禾烘干机适用范围广，不受天气影响，可广泛适用于食品、农副产品、海产品、中草药、工业等烘干

入烘房前，将蒸煮后的虾均匀铺放在物料托盘上，以利干燥过程中的均匀排湿，而不能铺放过于密集，以免影响烘干效果，选择适当的烘干房匹配虾干产能，达到最小能源和最大产能的优化效果。一般来说3P烘干机适配于约15立方米的烘干房，6P烘干机适配于约25立方米的烘干房，10P烘干机适配于约40立方米的烘干房。

虾仁烘干机简单操作效果好

我司在水产品方面的工程案例非常多，像广西北海、广东阳江、湛江等地，都有很多工程，可供客户进行实地考察了解。根据每个客户的使用情况，结合数据，我们制定了烘干匹配方案：

1、批次烘干量在500斤以下：我司建议选用3P烘干机组，适配约15立方米的烘干房使用，每小时平均用电在4度左右。

2、批次烘干量在1000斤以下：选用6P烘干机组，适配约25立方米的烘干房使用，每小时平均用电7度左右。

3、批次烘干量在2000斤以下：选用10P烘干机组，适配约40立方米烘干房使用，每小时平均用电13度左右。

4、批次烘干量在3000斤以下：选用20P烘干机组，适配约80立方米烘干房使用，每小时平均用电25度左右。方案的设计不是一层不变的，还需要根据虾的种类大小去做调整，以求达到更好效果。