

高温保护8KW柴油发电机

产品名称	高温保护8KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高温保护8KW柴油发电机 双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅；显著加厚的欧洲狮发电机隔音垫，小型柴油发电机组具有更强的降噪能力；超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。欧洲狮柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

技术参数

产品型号：BT-950TSI

额定功率KW：8

备用功率KW：8.2

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：755mm

宽：495mm

高：705mm

整机净重：120KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电机品质优良、燃油消耗、噪声、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，欧洲狮动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音、经济可靠等特点被认可。欧洲狮发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和廉的运行及维护成本，同时加之欧洲狮完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。