

全自动喷漆机哪个好 力赢自动化 南京全自动喷漆机

产品名称	全自动喷漆机哪个好 力赢自动化 南京全自动喷漆机
公司名称	广东力赢自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇竹园村元英路28号（恒吉产业园）
联系电话	13532829413

产品详情

往复喷漆机厂家浅析喷涂设备现存的问题及发展的瓶颈

目前处于学习吸收国外技术的阶段，且整个行业设备属于三无产品（无行业标准、无国家标准、无市场准入标准）。主要涉及的问题是设计结构不合理，科技含量不高。

喷涂设备的结构不合理的体现：

- 1、供风系统跟排风系统设备风量设计不合理。
- 2、手艺做工粗糙，精细部位做工差甚至没做。
- 3、不根据喷涂素材及涂料进行设计。
- 4、喷涂设备厂家良莠不齐。各自为阵。

科技含量不高的体现：

- 1、自动化程度不高
- 2、设备呆板，全自动喷漆机哪家比较好，不能灵活运用
- 3、没有设计配套的废气废水处理工程
- 4、防火材料选材差，存在安全隐患。
- 5、设备整体运做易出问题。

6、更换及维护困难不方便

喷涂设备一般包括:

1、空气压缩机(空压机) 2、气管 3、接头 4、阀门 5、三联件 6、气动马达 7、气动搅拌机 8、气动隔膜泵 9、无气喷涂 10、喷枪 11、消音器 12、压力桶 13、凡而

尊敬的客户：

本公司除了有此产品介绍以外，还有自动喷漆机，喷漆机，喷漆设备，往复喷漆机，喷涂机，烘烤设备，自动喷漆线，喷漆烘干线等等的介绍，欢迎广大友者选购，谢谢!

自动喷涂机的种类有哪些？

自动喷涂机可单独使用，也可与除尘机、流平机、烤漆机和传送工作台等设备结合使用组成一条自动喷漆生产线。自动喷涂机的种类有哪些？

自动喷涂机及配件的类型很多：分2轴、3轴和4轴，根据复杂程度的确定喷漆机的轴数。也分为喷枪，全自动喷涂机，涂胶机，电弧喷漆机，喷胶机，高压无气喷漆机（如SY2200型电动喷涂机），双组份喷漆机，喷漆枪，空气喷枪，气动式双隔膜泵，自动搅拌压力输送桶，静电喷粉设备，新型喷粉设备，火焰粉末喷漆系统等等。有些落后设备渐渐被新型喷涂机所替代。就拿现在的新型喷涂机来说，它跟过去传统的喷漆方法有着质的不同。

自动喷涂机适用于在UV、PU、PE、NC等多种油漆，配备油漆回收装置，使用UV漆时可回收利用。

广东力赢自动化设备有限公司是集研发、生产、销售为一体的专业从事喷涂自动化设备的生产厂家，主营：喷漆机、自动喷漆机、半自动喷漆机、全自动喷漆机、玩具喷漆机、自动喷涂机、自动喷油机、自动喷漆线等专业喷涂设备。

静电喷枪喷涂之安全管理

1，高压静电发生器必须要接地线：

高压静电发生器接地线是安全作业基本，静电喷枪的地线也取自高压静电发生器，所以应确认着实接地。

2，被涂物要总保持接地状态：

被涂物一般由输送机接地，但吊具的接触部分如有涂料附着时会使导电不良，被涂物带电，易发生火花，成为火灾的原因；因此要定期实施吊具附着涂料的清除。

3，涂装室内的金属物体要全部接地：

涂装室内因高电压使喷涂机周围的空气离子化，不接地的金属物体带电后有发生火花危险；因此在涂装室内的喷涂机安装台或安全栅等金属物质要确实连接地线。另外不使用的涂料罐、工具等金属物体请勿放置在涂装室内。

注意：接地是静电安全最重要的一个方面，所有导电项目都需要接地。

4，作业时要空手操作静电喷枪：

静电喷枪的握把部分经控制箱接地。尽管如此，如带手套作业人体也会带电，如接触其他接地物体会受到电击；所以带手套作业时，手掌部分要开一个洞。

5，作业时要穿皮底鞋或静电鞋：

涂装室周围的空气离子化，如穿橡胶底或合成树脂底的鞋，人体也会带电，接触接有地线的安全物体时会受到电击；从事静电喷涂作业时为使静电不能滞留，须穿用静电鞋并要经常注意勿使涂料块附着在静电鞋上。

6，清洗喷嘴时必须将控制箱的电源开关关闭并将前端接地线后再进行；洗喷嘴时如发生高压静电，会成为火灾的原因。作业中断或作业结束时必须将电源开关关闭。

7，清洗喷嘴时禁止使用金属刷子：

喷嘴时静电喷枪的生命，如使用金属刷子会损伤喷嘴，将不能得到均匀的喷雾状态，所以请使用随机附带的毛刷。

8，静电喷枪本体，南京全自动喷漆机，高压电缆及软管类，请勿浸泡于溶剂内；静电喷涂机是电气机械，随便浸泡于溶剂内会成为故障原因。

9，高压电线及软管类请勿在地上拖拉，尽量吊挂在顶棚或墙壁上（使用静电喷枪时涂料软管要使用橡胶软管等绝缘体吊挂）；高压电缆线及软管类如在地上拖拉，易使其损坏。

10，涂装室内需要安装排气装置（通风管道、排风扇）；

11，全自动喷漆机品牌，空气过滤器、空气压缩机等的冷凝水要充分排放：

空气内有水分时会造成喷涂不良及报警器的蜂鸣、安全回路动作，所以对水分要充分过滤并排放。

12，喷嘴前端于被涂物工件的距离一定要保持150mm以上：

在构造上，静电喷涂机的喷嘴一般在接近地线时，喷嘴的电位会自动降低，但将涂料泵绝缘使用（金属涂料、木工涂料、水溶剂涂料等电抵抗值的涂料）时，泵的电位不会降低，固有发生大的火花的可能。

13，如使用绝缘台时要与周围物体相距300mm以上，需要触摸时，全自动喷漆机哪个好，要先将控制箱的电源切断并接地后才可触摸；电抵抗值低的涂料于电线通电一样，接触涂料容器时有受到电击的危险；面向通路的场所，必须设置有接地的安全栅，避免一般作业者误触。

14，为预防万一，要常备灭火器。

全自动喷漆机哪个好-力赢自动化-南京全自动喷漆机由广东力赢自动化设备有限公司提供。广东力赢自动化设备有限公司（www.liy888.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！