

井字形砖模具

产品名称	井字形砖模具
公司名称	沂南县德成机械设备销售部
价格	11500.00/套
规格参数	德成:井字砖模具
公司地址	沂南县大庄镇经济开发区
联系电话	13287158877

产品详情

供应井字砖模具透水砖模具 停车位专用植草砖模具

植草混凝土路面砖作为一种新型的路面材料（下简称“植草砖”），在部分住宅区内的次要宅前小道点缀与应用，既提高了宅地泛绿和人们居家小型车辆的停泊，又满足了城市宅基地集约化的基本要求，是合理降低商品房成本的基础因素之一，因此，是房地产界广泛使用的路面块材，且有向城市公园等休闲场地，临时“绿色”停车场的路面材料推广的趋向。以下为大家介绍植草砖产品分类及施工方法：

植草砖产品分类：

按其孔形分：方孔、圆孔或其它孔形。

按外观质量、尺寸偏差和物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。

按抗压强度分为MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0、MU25.0、MU30.0七个等级。

按材质分为有面层（料）的或无面层（料）的，有面层（料）的其饰面层厚度不应小于5mm。

植草砖施工方法：

1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。
2. 设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。
3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
4. 在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。
6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。

