井字形砖模具

| 产品名称 | 井字形砖模具 | |
|------|--------------|--|
| 公司名称 | 沂南县德成机械设备销售部 | |
| 价格 | 11500.00/套 | |
| 规格参数 | 德成:井字砖模具 | |
| 公司地址 | 沂南县大庄镇经济开发区 | |
| 联系电话 | 13287158877 | |

产品详情

供应井字砖模具透水砖模具 停车位专用植草砖模具

植草混凝土路面砖作为一种新型的路面材料(下简称"植草砖"),在部分住宅区内的次要宅前小道点缀与应用,既提高了宅地泛绿和人们居家小型车辆的停泊,又满足了城市宅基地集约化的基本要求,是合理降低商品房成本的基础因素之一,因此,是房地产界广泛使用的路面块材,且有向城市公园等休闲场地,临时"绿色"停车场的路面材料推广的趋向。以下为大家介绍植草砖产品分类及施工方法:

植草砖产品分类:

按其孔形分:方孔、圆孔或其它孔形。

按外观质量、尺寸偏差和物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。

按抗压强度分为MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0、MU25.0、MU30.0七个等级

按材质分为有面层(料)的或无面层(料)的,有面层(料)的其饰面层厚度不应小于5 mm。

植草砖施工方法:

- 1. 地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上;属于软塑-流塑状淤泥层的,建议抛填块石并碾压至密实。
- 2. 设150厚砂石垫层。具体做法为:中粗砂10%、20 40粒径碎石60%、粘性上30%混合拌匀, 摊平碾压至密实。
- 3. 设置厚60稳定层(兼作养植层)。稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实,即可作为植草格的基层。
- 4. 在基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的,一般在铺装时不用裁剪;当停车位有形状要求或停车位上有污水井盖时,植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
- 5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。
- 6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。