

徐州屋面岩棉板 屋面岩棉板 冠华森岩棉厂

产品名称	徐州屋面岩棉板 屋面岩棉板 冠华森岩棉厂
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

直销耐火防火岩棉板外墙专用岩棉板保温岩棉板屋面岩棉板

无机纤维是由矿石与焦炭按比例经高温熔融经离心而生产的，硅石的主要成分为二氧化硅，一般所点的比例达到百分之九十以上，在硅石中还含有三氧化二铝、三氧化二铁、氧化镁、氧化钙等等，但比例都较小。

矿石与焦炭按比例经高温熔融而得超细无机纤维棉，那么经高温熔融后，超细无机纤维棉的主要成分，则成为了玻璃相超细无机纤维棉的。而其他成分还有硅灰石、铝黄长石、钙长石、甲型硅灰石等等。

生产保温隔热防水耐高温耐火岩棉板工业岩棉板岩棉保温板屋面岩棉板

施工要点

岩棉外墙外保温系统

- 1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，屋面岩棉板，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。
- 2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。
- 3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，屋面岩棉板保温，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

防火保温岩棉板是专为幕墙系统设计的具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点，同时具有良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。

为了增强CFS系列岩棉的烟气阻隔能力，泰州屋面岩棉板，一般会在岩棉的上下表面贴防火铝箔；根据客户要求WFS系列表面可以贴铝箔或玻纤毡或玻纤布等不同饰面材料。除了优异的防火隔烟功能以外，产品都具有较好的吸音和保温功能，防火性能达到不燃性A1级。

徐州屋面岩棉板-屋面岩棉板-冠华森岩棉厂(优质商家)由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司(www.ntghs.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南通的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领冠华森岩棉厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！