

双速排烟风机直销厂家 山东双速排烟风机 霍尔机电

产品名称	双速排烟风机直销厂家 山东双速排烟风机 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

50米以下的公共建筑和100米以下的住宅，不需要安装这些设施，只要疏散通道和相应房间有可开启的外窗就能达到通风、排烟的要求。除此之外比以上高的建筑就必须安装防排烟设施了。在楼梯间下半部看到的百叶窗口就是机械加压送风的送风口，在前室也有送风口。在没有窗的房间顶部和墙面的上半部是排烟风口。还有一些排烟和空调通风系统合用。大家可以多留意。排烟风机一般安装在楼顶上，送风机一般安装在首层或地下一层的专用机房里。

如果不是消防专业人员不建议操作，防排烟系统会自动启动。比如房间内发生火灾，烟气引发感烟探测器报警时，会自动启动排烟系统，同时也会启动相应的送风系统。专业人员还可以手动现场启动或远程启动。

在许多工程建设中都会设备消防设施，像消防风机，排烟防火阀等产品设备，当然这些产品一定要符合规矩的有关需求。排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，双速排烟风机直销厂家，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

消防排烟风机的正确选用办法就是这些，咱们必定要根据需求进行正确挑选，只要这样才干得到更好的作用。

3c消防排烟风机结构：钢制叶轮(模压圆柱轮毂)、外筒(旋压成形，法兰与筒成一体)、内筒及导叶、高温

电机、冷却风管及冷却后叶轮、底脚组成。直联传动。

我们国家十分重视建筑消防防火，为此有专门的国家强制性标准文件——《GB50016-2014 建筑设计防火规范》，再结合通风机行业以及具体应用场所的行业强制性标准后，就可以设计相应的消防排烟通风系统。

消防排烟系统的工作原理，山东双速排烟风机，是当建筑物内部发生火灾时，使用消防排烟风机将原本不具备排烟条件，双速排烟风机价格，或者原本排烟效果比较差的走道、房间等空间的烟气排至建筑物以外。排烟系统通常由火场人员手动开启或者由烟雾探测器发出信号后系统自动开启。系统开启的同时，原建筑物内的空调、送风系统防火阀关闭，浓烟通过管道后，由一般设置在屋顶的消防排烟风机排至室外。

当系统启动时，通过管道和消防排烟风机的气体一般都是被大火加热过后的灼热气体、燃灰的混合物，因此对于消防排烟风机，有个非常重要的指标，就是要求能在300 的高温条件下连续运行1小时以上，或者在100 的温度下，每次能连续运行20小时不损坏。此外，由于火灾事故发生时，双速排烟风机报价，猛烈的大火往往会破坏建筑原有的供电系统，因此防排烟系统在设计时，需要为消防排烟风机额外设计并配备一路备用电源。

双速排烟风机直销厂家-山东双速排烟风机-霍尔机电由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领霍尔机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！