

徐州玻纤漆雾过滤毡 苏州滢欣源 玻纤漆雾过滤毡提供商

产品名称	徐州玻纤漆雾过滤毡 苏州滢欣源 玻纤漆雾过滤毡提供商
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

玻璃纤维漆雾过滤毡

采用玻璃长纤维，以非织造方式渐密式结构制成，以颜色区分捕尘方向，玻纤漆雾过滤毡怎么样，进风面为绿色，出风面为白色，阻力低，徐州玻纤漆雾过滤毡，渐密式结构可根据尘埃颗粒大小，被阻挡在不同密度的层次，容尘量大，成本低。

耐高温性好，可耐170°C，耐湿性强可达到100%RH相对湿度

可加装镀锌钢板框或铝合金框，亦可加装金属背网，可有效支撑滤网承受大风量不易变形，一般空调系统中进风粗滤；干式涂装工程如喷漆台、汽车喷漆房漆雾排出系统；汽车喷烤漆房地面排气过滤。

产品名称：漆雾毡，阻漆毡，地棉，玻纤地棉，喷涂用棉，喷漆用棉

【产品参数】：

品名：LH-260G

重量：260克/平方米

厚度：毫米

最大风流量：4680立方米/小时

最小风压：12 帕斯卡

最大风压：250帕斯卡

过滤效果：69.40%

风速：1.30米/秒

容尘量：3850克/平方米

工作温度：250

过滤等级：G2/EU-2 DIN24185

防火级别：F-1 DIN53438

玻纤漆雾毡特点：弹性好、耐温、容尘量大。

玻纤漆雾毡用途：？

捕集来自喷漆系统的过量油漆，避免设备上有油漆污点，防止被喷漆表面受损并保护外界环境；干式涂装喷漆房、汽车喷漆房之排气系统过滤漆雾。玻璃纤维材质，吸附式过滤原理，漆雾通玻纤层时粘结在滤层纤维中，属于强制性过滤方式。

玻纤漆雾毡用途：一般适用于干式涂装喷漆房、汽车、家具、机械零部件的干式喷漆系统及车间漆雾过滤或厨房油烟过滤。

徐州玻纤漆雾过滤毡-苏州滢欣源-玻纤漆雾过滤毡提供商由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。徐州玻纤漆雾过滤毡-苏州滢欣源-玻纤漆雾过滤毡提供商是苏州滢欣源滤材科技有限公司（www.yxyfilter.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。

。