

YVK-5815A 5.8G无线网桥

产品名称	YVK-5815A 5.8G无线网桥
公司名称	沈阳优威科网络科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:YVK 型号:YVK-5815A 产地:深圳
公司地址	沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
联系电话	02431899780 18604935516

产品详情

推荐场景

塔吊、工地、码头、油田、厂区、广场、景区、驾校、农场、大棚、鱼塘等室外场景。

产品简介

YVK-5815A 是一款高性能、多用途的5GHz网桥产品。产品内部集成了最大输出功率高达26dBm的802.11n无线，被安全的放置在设计灵巧的外壳中。强大的硬件配备一个14dBi的定向天线是中短距离场景的理想选择。

IPoll(智能动态轮询协议)抗干扰能力强，即使在干扰严重的地区，仍能保障有64位用户稳定的接入基站设备。设备配备双固件镜像，用户在进行远程软件升级过程中，即使电源中断，升级失败，仍可以正常重新启动设备。

品牌

YVK

型号

YVK-5815A

距离 (PTMP模式)

3-5公里

距离 (PTP模式)

3公里

WLAN标准

IEEE 802.11 a/n, iPoll

传输模式

MIMO 2x2

无线频段

5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.745 - 5.825 GHz)

发射功率

最高 26 dBm (因地区而异)

接收灵敏度

-97 至 -75 dBm (因调制方式而异)

信道带宽

5,10,20,40 MHz

调制方式

802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)

数据速率

802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps

802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

纠错方式

FEC, 选择性ARQ

双工模式

时分双工

天线类型

集成双极化定向平板天线

天线增益

14 dBi

有线接口

10/100 Base-T, RJ45

无线模式

接入点 (自动 WDS), 接入点 (iPoII), 工作站 (WDS, iPoII), 工作站 (ARP NAT)

无线技术

智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 自动发射功率控制(ATPC)

无线安全

WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离

无线 QoS

IPoII实现4队列优先

网络模式

桥接, IPv4路由, IPv6路由

网络技术

无NAT路由, NAT路由, VLAN

WAN协议

静态IP, DHCP 客户端, PPPoE客户端

服务

DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗

管理

HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet

工具

站点勘测, 连接测试, 天线校准

系统监测

SNMP v1/2c/3 服务, 系统日志, 通过Email和SNMP陷阱发送告警

设备供电

12 - 24V DC无源PoE (产品自带24V无源PoE适配器)

电源

100 – 240V AC

功耗

5 W

温度

-40 至 +65

湿度

0 至90 % (非凝露)

认证

符合FCC/IC/CE标准