

# 12千瓦低噪音汽油发电机厂家

产品名称	12千瓦低噪音汽油发电机厂家
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW12KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

12千瓦低噪音汽油发电机厂家

12KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：12KW汽油发电机

机组型号：SW12KWQY

发电机组主要参数

整机尺寸：长1150(mm)宽800(mm)高840(mm)

整机重量：250kg/千克

静音配置：噪音：74分贝(dB)

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自动启动

动力主要参数

四冲程汽油动力

机器冷却：水风双冷

缸数：四缸

动力配置：SW465动力

油 箱：30L

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：12KW

后备功率：13.5KW

相 数：单相/三相

输出电压：220V/230V/380V/400V

工作电流:55A/35A

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：300g/kw.h

功率因素：1 ( cos )

机组组成部分

- 1) 汽油机
- 2) 发电机
- 3) LED控制屏

控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

12千瓦低噪音汽油发电机厂家

汽油发电机组噪声呈宽频带频谱特性，且要求消声设备能抵抗很高的气流速度并耐高温、高压，而且不怕水和潮湿,当温度升高时，消声器的性能变化不大，根据这种情况，治理中多采用微穿孔板复合式消声器。用0.5~1mm的薄钢板加工成孔径0.5~1mm、穿孔率在1%~3%的双层结构的微穿孔板消声器，对中、高频噪声均有较好的吸收效果。多层时，空腔厚度视吸收频带而定，低频125~250Hz时，空腔厚度为150~220mm，中频为500~1000Hz时，空腔为80~120mm。高频为2000~4000Hz时，空腔为30~50mm，为防止微穿孔板空腔内沿管长方向声波的传播，对需要有较高消声量的消声器,每0.5m长加一横向挡板。双层微穿孔板管式消声器的截面为圆环形。

