

# 移动风冷15KW柴油发电机

产品名称	移动风冷15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

移动风冷15KW柴油发电机 大泽动力发电机内置式使结构紧凑。良好的通风和结构，特别处理的箱体，适应全天候使用的要求，合理位置设置观察窗，方便观察和操作，特别设置的减震器，使机组运行安静和平稳，大容量的基座油箱省却了安装和连接的过程。功率稳定，大泽原装技术，高功率低油耗，相比其他机器优势明显，低噪音，使用成熟的消音技术，耐久性能优越，可持续工作500小时，包装抗摔，采用多层防护措施，保证运输途中不损坏，架构严谨，外形艺术感强，保修一年，终身维护。

型号：TO18000ET

### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

原装大泽/发电机主要建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、井矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。

发电机优点：

1. 高品质、可靠发动机（广泛应用政府、银行、、油田等单位）；
2. 双缸发动机，动力更强劲；
3. 移动方便，省时即省力；
4. 牢固结构、移动方便、新颖外观，结构，人性化设计
5. 人气产品：欧式设计风格，时尚美观、坚固；