

# 除尘布袋滤袋耐高温佛美斯防尘袋涤纶针刺毡规格型号齐全

产品名称	除尘布袋滤袋耐高温佛美斯防尘袋涤纶针刺毡规格型号齐全
公司名称	河北招和环保设备有限公司
价格	12.00/条
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	18713659787

## 产品详情

### 除尘布袋按温度材料分

一、常温布袋:常温布袋主要由涤纶、丙纶、亚克力等纤维经无纺、纺织工艺制成，具有透气性好、表面平整光滑、尺寸稳定性好、容易剥离粉尘等优良性能。主要用于一般工业企业有粉尘污染的行业除尘及常温烟气治理等领域。

二、中温布袋:随着人们对环保重视程度的提高，尤其是近些年来袋式除尘技术行业的飞速发展，中国开始使用进口的合成纤维开发了可以适应较为恶劣的工况条件，超长使用寿命的高性能的过滤材料。目前较为常见的中温滤材有芳纶纤维、PPS系列纤维通过浸扎、防水、防油、防腐蚀工艺处理，从而达到理想的效果；

三、高温布袋:高温布袋主要由p84、膨体玻璃纤维、超细玻璃纤维等耐高温纤维经过纺织、无纺工艺加工而成，具有热稳定性好、过滤效率高、使用寿命长等特点。主要应用于各种高温烟气状况下的除尘器。

除尘布袋在安装的过程中有些可能会出现掉袋的问题，这些问题的出现一般会找生产除尘布袋的厂家，其实这些问题很可能是布袋除尘器生产的过程中造成的，只是有些厂家不知道其中情况。布袋除尘器中有一个很重要的部件就是花孔板的直径，也就是我们所说的花板。花板的作用其实很大，主要是将浊气室和净气室的洁净空气分离，是起到工作分区的作用。除尘布袋的胀圈就是将口部紧紧地卡住花板孔使两部分彻底的隔离，中间几乎是没有缝隙。这是除尘布袋与花板之间的关系，除尘布袋掉袋使用中还是安装中由主要两方面的原因：一、布袋除尘器花板孔：布袋除尘器的花板孔是经冲压而成的，运用的是模具冲压，大型的布袋除尘器花板是经数控设备制作的精密度很高，但有些厂家制作中采用人工割孔，精密度远远达不到设备，孔边缘没有设备冲出的孔圆润，一圈没有隔痕，圆的规整度也是造成除尘布袋胀圈不能完全打开或打开过度，或是圆不规整在成胀圈打开呈椭圆状都是掉袋的主要原因。二、除尘布袋胀圈的使用尺寸用错，这种情况很少发生，一般几率很小。