

# 热销PC板 耐力板 扩散板 颗粒板 磨砂板

产品名称	热销PC板 耐力板 扩散板 颗粒板 磨砂板
公司名称	东莞市成胜板业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	凤岗镇金凤凰大道黄洞3路2号宜城工业园101栋
联系电话	18355624977

## 产品详情

### 产品特性

透光性：透光性能好（透光率达88%）。在阳光下曝晒不会产生变黄、雾化、透光不佳，其中颗粒板和磨砂板具有散光功能。耐候性：表面有防紫外线的共挤层、可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。抗冲击：PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250—300倍，是亚克力板材的20—30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称，是防弹玻璃的优质材料。阻燃性：普通PC耐力板据\*\*GB8624-97测试属阻燃B2级，加入特殊的材质可达到美国UL94V0防火级别，无火滴、无毒气。耐温性：在-40 到+120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。轻便性：重量轻、便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，而且可直接冷弯，施工简便加工良好。隔音性：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的\*\*材料

### 产品规格

### 适用范围

住宅的天窗；工业厂房及仓库采光顶棚；地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚；体育场馆、高速公路隔音屏障；游泳池、温室覆盖；办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等

### 安装注意事项

禁止与未干水泥面和酸、碱性物质表面接触。禁止与有机溶剂及用其组成的胶水、油漆相接触。框架清洁、嵌接槽表面须平整。PC浪板表面灰尘、污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁剂擦试，再用清水彻底冲洗。选择正确板材厚度、容许曲率半径。安装固定螺丝要预先钻孔，孔径为螺钉直径的1.5倍。螺钉太紧会引发应力。预留空间及注意嵌入深度。膨胀值=线性膨胀系数×长度×最大温度变化值（PC板的线性膨胀系数 $7 \times 10^{-5} \text{mm/mm/}^\circ\text{C}$ ）使用中性玻璃胶及合适衬垫材，不可使用PVC之材料。裁切时须用电动工具(碳化钨锯片)；载切身时须将板材固定避免振动；裁切时勿将保护膜撕开。裁切前若须标线，尽可能标记在保护膜上，如必须直接标记在板材上，请使用蜡笔，应避免使用尖锐工具标记。安装完成后

才能撕掉保护膜。

联系我们

公司名称：东莞市成胜板业有限公司

联系人：邓建成（先生）

联系电话：13602267107

厂址：东莞市凤岗镇金凤凰大道黄洞3路2号宜城工业园101栋

申明：此价格为虚拟价格，实际价格需要详谈