

# 风帆电池不间断电源6GFM40/12V40AH参数报价

产品名称	风帆电池不间断电源6GFM40/12V40AH参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风帆SAIL 型号:6GFM系列 适用:机房不间断电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

风帆蓄电池产品特点：

- § 完全的密封型免维护设计
- § 设计寿命长达10年
- § 迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力
- § 浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）
- § 分析纯硫酸电解液
- § 电解液不分层，无需均衡充电
- § 无腐蚀气体泄漏
- § 阀控式最大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）
- § 任意方向放置使用
- § 电池外壳及盖采用ABS材料
- § 强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用
- § 自放电低
- § 通过IATA机构无害产品认证

§ 符合IEC896-2 , D/N43534 , 及BS6290 Pt4, EUROBAT标准

## 风帆蓄电池

按铅酸蓄电池的荷电状态分 干放电态(极板为放电态,放在无电解液的蓄电池槽中;开始使用时应灌入电解液,并进行较长时间的初充电后方可使用);

干荷电态(极板处于干燥的充电态的无电解液的蓄电池槽中,使用时灌入电解液,不需初充电即可使用);

带液充电态(充电态带电液的蓄电池);

湿荷电态(充电态,部分电解液吸附在极板和隔膜中,使用时灌入电液,不需要充电。贮存时间不及干荷电态蓄电池时间长);

免维护蓄电池(充电态带液电池,在规定的工作寿命期间不需要维护加水,自放电率很小);

少维护蓄电池(充电态带液电池,在规定的工作寿命期间只需要少量维护,较长时间内加一次水)

### 1.3 按电池盖和排气栓的结构分

铅酸蓄电池的使用UPS、EPS、直流屏等一些设备考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,一般会选择铅酸免维护蓄电池,如德国阳光、德国松树、GNB、广东汤浅、广东志成冠军、沈阳松下、上海大力神等或其他品牌优质免维护电池。千万不要贪图便宜选用劣质电池,这样会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。

### 风帆蓄电池按电池盖和排气栓的结构分

开口式(无永久性盖子,产生的气体可以自由逸出,只装有与壳体不固定的盖板,以减少酸雾,现几乎被淘汰);

排气式(电池壳体与电池盖固定在一起;盖的注酸口装有排气栓);

防酸隔爆式(电池盖上装有防酸阻火栓,允许电池排气,但酸雾不逸出,遇有外界火源时电池内部不燃烧、不爆炸);

防酸消氢式(装有催化栓,可使电池析出的氢氧重新化合为水,返回电池。同时具有防酸防暴功能);

阀控式密闭蓄电池(蓄电池密闭,不需要加水,装有安全阀,电池内压力过大时可排出气体,外界气体不能进入电池内部,该种蓄电池是免维护蓄电池)。

### 蓄电池的种类

启动用蓄电池,供各种汽车、拖拉机、柴油机起动和点火、照明用。起动时要求大电流放电,要求能低温起动、电池内阻小;

固定型防酸式蓄电池,用于发电厂、变电所、通讯、医院等作为保护、自动控制、事故照明、通讯等备用电源。电解液稀、寿命长、浮充使用; 牵引用蓄电池,用于各种蓄电池车、\*\*\*\*车、铲车、矿用电机车

等。作为电动牵引及照明电源用;要求厚极板、容量大、以3~5h率充放电循环使用;