活性碳. 黑色

产品名称	活性碳. 黑色
公司名称	福州天美化工仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 福建 泉州市丰泽区 泉秀路农行大厦26J；福州市台江区安平五金机电城1704#；厦门市湖滨三里
联系电话	86 595 28074466/059183290451 13665995951

产品详情

品牌	-	外观	黑色
材质	椰壳、果壳、木屑、核桃壳、杏壳、桃壳、无烟煤、木炭、其他	规格	化水净气类活性炭
粒度	-（目）	脱色率	-（%）
有效物质含量	-（%）	水份	-（%）
CAS	-		

活性碳主要用途：

1.用于液相吸附类活性碳

自来水，工业用水，电镀废水，纯净水，饮料，食品，医药用水净化及电子超纯水制备。

蔗糖、木糖、味精、药品、柠檬酸、化工产品、食品添加剂的脱色、精制和去杂质纯化过滤

油脂、油品、汽油、柴油的脱色、除杂、除味、酒类及饮料的净化、除臭、除杂

精细化工、医药化工、生物制药过程产品提纯、精制、脱色、过滤。

环保工程废水、生活废水净化、脱色、脱臭、降cod

2.用于气相吸附类活性碳

苯、甲苯、二甲苯、丙酮、油气、cs2等有机溶剂吸附与回收。

香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化（甲醛，苯等的去除），工业用气的净化（如co2、n2等)

石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废气的治理

生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭。

烟道气的臭气吸附、硫化物吸附，汞蒸汽的去除，降低戴奥辛的生成。

项目	测试数据	项目	测试数据
粒径	0.4-3mm	真比重	2-2.2g/cm3
苯粉吸附率	≥450mg/g	堆比重	0.35-0.55g/cm3
强度	≥80-95%	总孔容积	0.7-1cm3/g
碘值	700-1100mg/g	比表面积	590-1500m2/g
亚甲兰值	100-150mg/g	ph值	8-10
半脱氯值	≤5cm	灰份	≤8-12%
水份	≤3%	比热	-1.00j/g.℃