

停车场道闸多少钱 淮安道闸 江苏金奇公司

产品名称	停车场道闸多少钱 淮安道闸 江苏金奇公司
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

停车场系统道闸怎么安装，需要注意什么？

1、为避免雨水侵蚀，和设备一般安装在安全岛上，如果没有安全岛，建议做高15cm的设备安装基础，长，宽尺寸：保证箱体与基础边缘10cm左右【一般150mmx500mmX500mm】。底部用 12mmx100mm的膨胀螺丝锁紧固定。

2、地感线圈埋设定位：一般线圈在2米x1米，道闸系统厂家，由现场道闸安装位置来确定线圈位置，停车场道闸多少钱，以道闸杆垂直下端为始点，出口方向线圈占比2/3，小区道闸，入口方向线圈占比1/3；如：1米宽的线圈，以道闸杆为中心：到出口线圈边66.6厘米;到入口线圈边33.3厘米。

道闸简介。

道闸又称挡车器，最初从国外引进，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、

停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC卡管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。

安装停车场道闸的过程。

1、上电（将空气开关拨到ON位置），此时电源指示LED6应亮，如道闸已在开到位或关到位状态，则其相应指示LED应亮（开到位：LED1，关到位：LED2）。而地感控制器面板上的2个LED应亮，并进入自检状态，当自检完后该2个LED应灭。

2、自动落杆和防砸车功能检测（该功能必须安装车辆检测器）。

用三联按钮将道闸运行到开到位状态，在地感上放置一金属物，拿开，道闸应执行自动关闸操作，而在道闸关闭过程中，用一金属物模拟车辆在地感上，淮安道闸，此时道闸应立即停止运行并进行开闸动作（停止后是否进行开闸操作，取决于道闸主控板上JP4跳线），直到开到位后停止，再将该金属物那开（模拟车辆离开），道闸应立即关闭操作。

停车场道闸多少钱-淮安道闸-江苏金奇公司由江苏金奇智能科技有限公司提供。停车场道闸多少钱-淮安道闸-江苏金奇公司是江苏金奇智能科技有限公司（www.jsjqzn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。