

除尘滤筒防静电除尘滤筒

产品名称	除尘滤筒防静电除尘滤筒
公司名称	廊坊新瑞源环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇林城工业园
联系电话	0316-6238466 15230612221

产品详情

滤筒简介

[滤筒](#)是由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，安装简便。

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。

滤筒[脉冲除尘器](#)

的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉

尘沉落于下层滤

筒上，难以清除。水平安装，下

层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装[滤筒除尘器](#)

适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。