

# DeltaTRAK 12215 医院药企品血液疫苗冷柜温度计

产品名称	DeltaTRAK 12215 医院药企品血液疫苗冷柜温度计
公司名称	深圳益欧科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:DeltaTRAK 型号:12214 分辨力:0.1 ° C
公司地址	深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村百丽名苑4栋802（注册地址）
联系电话	86-0755-84200058 15767559412

## 产品详情

### 型号

12215包含制造商合规证书可追溯至NIST标准

12224包含NIST校准证书和制造商合规证明书

12225包含ISO17025校准证书和制造商合规证明书

温度传感器内置于一个带有封闭缓冲液的小瓶中，确保准确的温度测量结果不受急剧频繁的冰箱/冰柜门开启而造成的波动影响。它也模仿了在实验室冰箱和冰柜中储存的类似液体的温度读数。

### CE

对周围环境空气的内部传感器

## 带高/低报警设置的外部传感器

### 内部/外部温度显示可转换

### 最小/最大温度读数的内存&am

认证的报警温度计, 型号 12215-12225, 是一个带有内外部传感器、最小/最大内存、大型易读的液晶屏和高/低报警设置双通道温度计。内部传感器可测量大气温度, 外部传感器可监测冰柜、冰箱、或冷冻陈列柜内的温度。外部传感器有 3 米长的电缆、不锈钢钝头封装在丙二醇塑料瓶中, 这个解决方案是公认为安全的。这种封闭式的方法防止了假报警, 因为探针不受正常频繁使用门关开的急剧波动的情况下的温度测量。此温度计模仿类似于存储在冰箱和冷柜药房和实验室中的常见液体介质中的温度读数。除了医药中的应用, 温度计也可在冷冻展示柜、冰箱、或冰柜等的食品应用中。

品牌DeltaTRAK型号12215 12224 12225类型重复使用温度范围

内置探头: -10C ~ 50C

外置探头: -50 ~ 70

精确度  $\pm 0.5$  (从 -10 到 25 );高于 25 ,

$\pm 1.0$  ; 低于 -10 ,  $\pm 1.0$  采样率 10 秒分辨率  $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  显示屏尺寸 46 mm 宽 x 22

mm 高 仪器尺寸 80mm 宽 x 52 mm 高 x 17 mm 直径 外壳材料 ABS 聚合物, 化学品和高耐冲击 外部探头类型/大小 不锈钢, 17.8 毫米长 x 5 毫米直径 外部传感器瓶 PE 帽和 41 毫米长 x 20 毫米直径 聚苯乙烯瓶 外部传感器的缓冲区 丙二醇 (GRAS 分类 - 通常被认为是安全的) 外部传感器电缆 3 米 x 2 毫米直径 电池

纽扣锂电池, 用户可自行更换

电池寿命 1 万小时连续使用 工厂校准 NIST 可溯源校准认证证明 CE 标志, NIST 溯源, WEEE 12215 12215 包含制造商合规证书可追溯至 NIST 标准 12224 12224 包含 NIST 校准证书和制造商合规证明书 12225 12225 包含 ISO 17025 校准证书和制造商合规证明书