

阳曲水泥外墙挂板 水泥外墙挂板厂家 清徐三金水泥瓦厂

产品名称	阳曲水泥外墙挂板 水泥外墙挂板厂家 清徐三金水泥瓦厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

无石棉纤维水泥板：是以木质纤维或其他植物纤维为原料,加脲醛脂，或其它合成树脂在加热加压的条件下压制而成的一种板材。因此物理学性能比中密度纤维板更高更好，其密度通常都在800kg/M³以上，板面质地细密、平滑，在环境温、湿度变化时，尺寸稳定性好，容易进行表面装饰处理内部组织结构细密、特别具有密实的边缘，可以加工成各种异型的边缘，并且不必封边直接涂饰，可以取得较好的造型效果。组织结构均匀，内外一致，因此可以进行表面的雕花加工和加工成各种断面的装饰线条，适于代替天然木材作结构材料。

水泥外墙挂板

纤维水泥板的规格及尺寸 纤维水泥板标记

纤维水泥板标记按产品代号、分类、强度等级、规格尺寸(长度X宽度X厚度)、标准编号顺序进行标记。
示例：纤维水泥板 中密度III级 长度2440 mm、宽度1220 mm、厚度6 mm。

表示方法为：AF M III 2440*1220*6 JC7T 412.2—2006

无石棉纤维水泥板的概述：

纤维水泥板 Fiber cement flat sheets

以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维为增强材料，以水泥或水泥中添加硅质、钙质材料代替部分水泥为胶凝材料(硅质、钙质材料的总用量不超过胶凝材料总量的80%),经成型、蒸汽或高压蒸汽养护制成的板材。

纤维水泥板自身比较重，移动未切割的完整板材需要至少两个人。4mm-6mm厚度属于较薄的板材，薄板材相对于厚板材是易碎的，在安装前需要小心移动，如果不注意保护的话，它是容易碎裂和破损的。

安装纤维水泥板至少需要两个人，一个人稳定板材位置，一个人用专用钉将其固定。

切割纤维水泥板通常需要电锯或机械刀具，有三种可切割的方式：

- 1.薄板可以用比较重的刀具切割折断
- 2.使用纤维切割机（澳大利亚切割方法）
- 3.厚板或高密度板材需要电锯切割