

# 清徐三金水泥瓦厂 纤维增强水泥外墙装饰挂板 离石水泥外墙挂板

产品名称	清徐三金水泥瓦厂 纤维增强水泥外墙装饰挂板 离石水泥外墙挂板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

## 产品详情

### 水泥外墙挂板

1、水泥板的长宽标准规格是1200\*2400mm和1220\*2440mm，厂家基本都可以定做长度在2000-2500mm、宽度在1000-1250mm之内任何规格，其他规格的可以在此基础上进行切割。

2、水泥板的厚度有2.5、3、3.5、4、5、6、8、9、10、12、15、18、20、24、25、30、40、60、90mm等。

### 水泥外墙挂板

无石棉纤维水泥板：又称高密度纤维水泥板或高密度纤维水泥压力板，纤维水泥外墙挂板，此产品诞生于欧洲的德国、比利时、奥地利，在经100多年的开发，离石水泥外墙挂板，纤维水泥技术带来了建筑材料方面的革命。纤维增强水泥板被公认为一种薄、轻型建筑板材。由于其具有通用性，该产品应用在屋面材料、墙面覆层和内墙衬砌。纤维水泥在各种气候和天气条件下公认的耐久性，得到了全世界的认可。

### loft夹层楼板怎么安装

1、纤维水泥板操作

2、与龙骨衔接

纤维水泥板与木龙骨复合应用圆钉或木螺丝固定。纤维水泥板与轻钢龙骨复合应用自攻螺丝固定。纤维水泥板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合应用胀大螺丝固定。

纤维水泥板与龙骨之间应放置一层有棱槽的橡胶垫条作外表找平并进步阻声功用。

### 3、铺板方向 纤维水泥板、水泥压力板

清徐三金水泥瓦厂-纤维增强水泥外墙装饰挂板-离石水泥外墙挂板由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂（[www.wksxgs.com](http://www.wksxgs.com)）为客户提供“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”等业务，公司拥有“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。