

水泥纤维外墙挂板规格 古交水泥外墙挂板 清徐三金水泥瓦厂

产品名称	水泥纤维外墙挂板规格 古交水泥外墙挂板 清徐三金水泥瓦厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

纤维水泥板特点

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。

经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本;外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物 20 米外草坪值相等。

寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，纤维水泥外墙挂板，保证有超长的使用寿命。

可加工及二次装修性能好：
可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

水泥外墙挂板

LOFT钢结构楼板的安装：

1、水泥压力板操作：

(1) 裁板：可用手锯、电动圆盘锯等锯断。锯齿越小越好，所锯断面润滑。也可将板材放置在平台上，用木靠尺压紧，手持裁割刀沿靠尺在板材上用力刻划1-2mm深痕，随后向下扳断，极为便利。

(2) 钻孔：可用电动手s枪钻钻孔，如在板后垫一木块，则可于底面规整润滑的钻孔穴。

(3) 刨削：板材边际可用手推刨或电刨刨平削直，也可用角向砂轮磨光。

(4) 敲钉前宜先在板材上钻孔，如需直接敲钉，钉子应离板边稍远，以防板裂。

2、与龙骨的衔接：

水泥压力板与木龙骨复合应用圆钉或木螺丝固定。

水泥压力板与轻钢龙骨复合应用自攻螺丝固定。

水泥压力板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合应用胀大螺丝固定。

水泥压力板与龙骨之间应放置一层有棱槽的橡胶垫条作外表找平并进步阻声功用。

3、铺板方向

(1) 耐火等级隔墙水泥压力板应纵向铺设，即板长边与竖龙骨平行，但只将平将边固定到龙骨上，并使平接边落在竖龙骨翼板中心。不能将水泥压力板固定到沿顶或沿地d龙骨上。

(2) 无防火需求的隔墙水泥压力板可纵向铺设，也可横向铺设。

(3) 水泥压力板用作吊顶天花板时，其长边有必要与竖龙骨笔直，古交水泥外墙挂板，并坚持必定的对等整度。

木纹水泥板有哪些特点

装饰功能好

木纹水泥板表面凹凸不平，水泥纤维外墙挂板规格，花纹立体美观，纤维水泥外墙挂板厚度，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。

保温隔热

由于木纹水泥板使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为 $0.176W/(M \cdot K)$ ，与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块($1.1W(M \cdot K)$)相比，其隔热性能具有显著的优势。

水泥纤维外墙挂板规格-古交水泥外墙挂板-清徐三金水泥瓦厂由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原

市清徐县三金水泥瓦厂（www.wksxgs.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领清徐三金水泥瓦厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！