

奈特尔 后八轮大箱不沾土滑板 益阳不沾土滑板

产品名称	奈特尔 后八轮大箱不沾土滑板 益阳不沾土滑板
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

安装我公司的车厢滑板后

可大大提高工作效率.缩短卸车时间，车厢内不会再出现卸料不净/或物料粘连车厢板的现象。本产品自身润滑高抗冲击.具有高耐磨性和极低的磨擦系数，有效防止物料架桥时流动受阻.极低的吸水性不被水所润湿，不受物料湿度的影响。因此，物料不会粘附在车厢底板上，我公司生产的自卸车专业高分子耐磨板/可配套解放自卸，欧曼自卸，中国重汽自卸，上汽红岩自卸，北奔自卸，华菱自卸，后八轮大箱不沾土滑板，东风自卸等自卸车的车厢底板广泛用于垃圾转运车，土方工程车，盐场，碱厂的散货运输车腐蚀性物料的运输车车辆车厢铺衬板有效解决物料运输中粘连车厢板卸车不净需要人工清理等缺点。

友情提示：市场上出现一些车厢滑板产品.价格特别低.质量毫无保证.长期日晒容易老化脆裂，请大家一定要谨慎购买。 我公司产品有多种厚度可选：6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm 宽度：1.1-2.8米 长度：不限

可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询

自卸车滑板的特性：

1. 重量轻

塑料是较轻的材料，相对密度分布在0.90—2.2之间。很显然，塑料能不能浮到水面上?特别是发泡塑料，因内有微孔，质地更轻，相对密度仅为0.01。这种特性使得塑料可用于要求减轻自重的产品生产中。

2. 优良的化学稳定性

绝大多数的塑料对酸、碱等化学物质都具有良好的抗腐蚀能力。特别是俗称为塑料王的聚四氟乙烯(F4)，它的化学稳定性甚***胜过黄金，放在“王水”中煮十几个小时也不会变质。由于F4具有优异的化学稳定性，是理想的耐腐蚀材料。如F4可以作为输送腐蚀性和粘性液体管道的材料。

3. 优异的电绝缘性能

普通塑料都是电的不良导体，其表面电阻、体积电阻很大，用数字表示可达10⁹—10¹⁸欧姆。击穿电压大，介质损耗角正切值很小。因此，塑料在电子工业和机械工业上有着广泛的应用。如塑料绝缘控制电缆。

4. 热的不良导体，具有消声、减震作用

一般来讲，塑料的导热性是比较低的，相当于钢的1/75—1/225，泡沫塑料的微孔。

中含有气体，陇南不沾土滑板，其隔热、隔音、防震性更好。如(PVC)的导热系数仅为钢材的1/357，铝材的1/1250。在隔热能力上，单玻塑窗比单玻铝窗高40%，双玻高50%。将塑料窗体与中空玻璃结合起来后，在住宅、写字楼、病房、宾馆中使用，冬天节省暖气、夏季节约空调开支，好处十分明显。

厚度:3mm，5mm，8mm，土不沾滑板生产厂家，10mm，15mm，20mm，30mm

宽度：1.1-2.8m

长度：不限

可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询

我厂专业生产的用于自卸车防粘用车厢底板具有耐冲击性、高耐磨性、耐各种酸、碱、盐、以及极低的吸水率、优良的耐低温性能，在-176摄氏度不脆裂（此性能已被北方冬季工程施工车辆广泛应用）特别是不沾料自润滑性为驾驶员解决了卸车时物料沾斗的烦恼。

我公司所产铺车底塑料板的规格可按客户需求定作。

宽可生产到2.8m，厚度一般为3mm，4mm，工程车不沾土滑板，5mm，6mm，8mm，后八轮拉泥巴用什么不粘车厢，10mm，12mm等，长度不限。

厚度较小的，不粘车厢，也可做成卷材，方便运输。

适用范围：自卸车专用铺车底塑料板，翻斗车铺车底板，拉矿车专用铺车底塑料板，拉土车专用铺车底塑料板，拉煤车专用铺车底塑料板，铺车底衬板等各种运输过程中难卸车粘连的工作环境均可迎刃而解

奈特尔(图)-后八轮大箱不沾土滑板-益阳不沾土滑板由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州奈特尔新能源科技有限公司（www.jyxbc88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!