

冠华森岩棉厂 高强度外墙岩棉板 外墙岩棉板

产品名称	冠华森岩棉厂 高强度外墙岩棉板 外墙岩棉板
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

耐火性岩棉板防水隔热隔音岩棉板节能高密度高强度高容重岩棉板外墙岩棉板

防火岩棉板价格询冠华森，岩棉材料吸音降噪、吸水率极低。冠华森岩棉材料安全无毒，有机物含量低，是绿色环保建材，自然环境中可长期使用，保温外墙岩棉板，外墙岩棉板厂家-专业外墙岩棉板厂家 岩棉工程优选。外墙岩棉板厂家找冠华森，岩棉保温材料技术开发团队将适于您的岩棉材料。冠华森岩棉材料可按需定制，隔音隔热、保冷防火保温工程均可使用。

保温隔热材料岩棉板生产耐火岩棉板价格外墙岩棉板

保温性能：常用的保温材料，外墙岩棉板，导热系数低，高强度外墙岩棉板，具有良好的保温效果，建筑外墙专用；

隔音性能：多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，是声波的一部分被吸收，降低了声音；

防火性能：防火等级高，能有效阻止火势蔓延，采用天然的火山岩石，外墙岩棉板厂家，是不燃性防火材料；

憎水性能：憎水岩棉产品憎水率可达99.9%，吸水率极低；

绝热性能：绝热好是岩棉的基本特点，常温下岩棉的导热率通常在0.03-0.047W（MOK）之间

应用

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。

高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

贴面选择

在不同的工作环境中岩棉板材要求防结露防潮等功能这就而要在保温材料外层粘贴保护层，备有多种贴面可供选择

包装方式

根据客户需要的厚度决定每包的片数正常包装厚度约为300-400毫米

为了物流分配的需要，岩棉采用热收缩和全封闭两种包装方式

冠华森岩棉厂(图)-高强度外墙岩棉板-外墙岩棉板由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）是一家从事“防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠华森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠华森岩棉厂在保温、隔热材料中赢得了众

客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！