PE管消泡剂解决PE、PP、PS、尼龙材料塑料制品起泡问题

产品名称	PE管消泡剂解决PE、PP、PS、尼龙材料塑料制品起泡问题
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

一、产品说明：

南辉消泡剂厂研发生产的PE管消泡剂是专为解决以PE、PP、ABS、PS、尼龙为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。该母料在塑料成型加工前，通过少量添加和简单的混合，而不用经过干燥过程，就可以成型加工，具有使用方便，提高生产效率，降低能耗的特点。

二、技术指标：

外观……透明液体

pH值……5.5～6.5

离子性……非离子性

水溶性……分散于水中

稳定性……不分层

闪火点……不可燃

粘度（25°C）……500mpa.s～1500mpa.s/200mpa.s~400mpa.s

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、产品特点：

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，通用性强、不燃、不爆、不造成环境污染。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、应用场合：

PE管消泡剂广泛用于膜制品、袋制品、片材制品以及注塑制品等，多见于热塑型聚烯烃，如：PP，LDPE，HDPE，LLDPE，EVA，PVC，生物降解塑料，再生塑料等等。如：簿膜，餐具，板材，片材，管材，异型材，挤出，注塑，压延等。与这些塑料相溶性好，能与塑料添加无机有机填充剂相溶。

五、使用方法：

将本母粒与受潮塑料原料直接混合均匀，即可进行制品加工生产。如用于吹塑生产中，添加比例为1.0%～3.0%；如用于片材及注塑生产中，添加比例为2%～5%；具体添加比例，应根据塑料受潮情况，由用户酌定。

六、储运包装：

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

本文章出自南辉消泡剂，转载注明出处