

# 聚氨酯护套耐磨卷高强度抗拉卷筒电缆

产品名称	聚氨酯护套耐磨卷高强度抗拉卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	18.96/米
规格参数	材料: PUR 认证: 欧标/美标认证 特点: 防水
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

聚氨酯材料护线套耐磨损卷筒电缆，聚氨酯材料高韧性抗压强度电缆线运用在港口机械，掘进机，斗轮机，上料机，堆放机，发掘机器设备，水坝升降机水利闸门及各种超重型移动终端的电机驱动器钢丝绳卷筒、弹簧操纵钢丝绳卷筒、起吊系统软件及电缆拖链系统软件合适干燥或湿冷的房间内或室外，可应用于高机械地应力并具备拉申和扭曲地应力的运用场所

聚氨酯材料护线套耐磨损卷筒电缆，聚氨酯材料高韧性抗压强度电缆线构造：

电导体：多芯裸铜线绞线，好于GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

绝缘层：TPE-E或TPU-E

铜芯电缆：铜芯电缆绞生成缆，铜芯电缆色调合乎VDE 0293

五颜六色或编号铜芯电缆，3芯及以上带黄绿色两色线（可选）

添充：高韧性黄细麻绳或改性纤维绳

耐扭层：高韧性抗压强度化学纤维手工编织

聚氨酯材料护线套：独特PUR混和料

聚氨酯材料护线套色调：灰黑色

聚氨酯材料护线套耐磨损卷筒电缆，聚氨酯材料高韧性抗压强度电缆线特点：

聚氨酯材料电缆线的长期性操作温度应不超过80

聚氨酯材料电缆线耐磨损、耐侯、耐活性氧、抗紫外光、抗刻线

没有卤素灯泡及硅酮

聚氨酯材料电缆线能承担高的机械设备地应力

聚氨酯材料护线套耐磨损卷筒电缆，聚氨酯材料高韧性抗压强度电缆线主要参数：

聚氨酯材料电缆线工作标准电压：0.6/1KV

聚氨酯材料电缆线测试电缆：2500V

电导体电阻器20：依据VDE 0295及IEC 60228第5类，多芯裸铜线

聚氨酯材料电缆线接地电阻：20 M /km (20 )

最少弯曲半径：固定不动安装 6 X D (电缆线直径)

挪动安装 10 X D (电缆线直径)

聚氨酯材料电缆线操作温度：固定不动安装 - 40 ~ 80

挪动安装 - 30 ~ 80

大家的详细地址：上海奉贤区前桥总成一支路9号电话：18918530826联络手机上：18918530826  
希望您的资询

聚氨酯材料护线套耐磨损卷筒电缆，聚氨酯材料高韧性抗压强度电缆线，PUR卷筒电缆