

民用线押出机 建筑布线挤出机 全自动摇盘包膜机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 民用线押出机 建筑布线挤出机 全自动摇盘包膜机 |
| 公司名称 | 东莞市泰正电线机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 民用线押出机:民用线押出机 民用线押出机:民用线押出机 民用线押出机:民用线押出机 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房 |
| 联系电话 | 13929272424 |

产品详情

民用线押出机

一、民用线押出机用途：

适用于生产各类BV、BVN、BVR、RV、尼龙护套、低烟无卤阻燃环保用建筑用电缆。

设备组成：由放线架、主张力组、主机、主控柜、冷却水槽、牵引机、火花机、收线机等组成;选配印字机、测径仪、PLC控制、双履带式牵引、各种规格无轴式收排放机。

二、民用线押出机特点：

1. 本系列生产线有适用不同工艺及材料而设计的押出加强结构，能适应色条、色皮与低烟无卤、尼龙护套共挤等工艺要求。
2. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 $\pm 0.01\text{mm}$ 。
3. 可选配快速换色系统，可不停机即可更换色皮颜色，从而降低废品率，并提高工效。
4. 根据不同的工艺要求，可选配电脑自动摇盘包膜一体机、双轴自动换轴收线机、普通双轴半自动收线机及成圈机等。
5. 电控:进口变频器+PLC触摸屏控

三、民用线押出机机械规格：

| 机器型号 | 放线形式 | 放线盘尺寸 | 螺杆长径比 | 挤出量 | 主机功率 | 线径范围 | 冷却系统 | 牵引功率 | 出线速度 |
|-------|-----------|-----------|--------|---------|------|--------------|-------|-------|--------------|
| HK-65 | 双轴式/动力甩桶式 | PN400-630 | 26 : 1 | 120kg/h | 25HP | φ 0.8 ~ 10mm | 单层/双层 | 5HP | Max.500m/min |
| HK-70 | 双轴式/动力甩桶式 | PN400-630 | 26 : 1 | 150kg/h | 30HP | φ 1.5 ~ 12mm | 单层/双层 | 5HP | Max.500m/min |
| HK-80 | 双轴式/动力甩桶式 | PN400-630 | 25 : 1 | 200kg/h | 40HP | φ 2.0 ~ 20mm | 单层/双层 | 7.5HP | Max.450m/min |
| HK-90 | 双轴式/动力甩桶式 | PN630-800 | 25 : 1 | 250kg/h | 50HP | φ 3.0 ~ 25mm | 单层/双层 | 7.5HP | Max.400m/min |