

# 冲击改性巴斯夫B4030G6连接器专用

产品名称	冲击改性巴斯夫B4030G6连接器专用
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B4030G6 产地:上海
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

上海供应巴斯夫 B4030G6 高冲击PBT

高冲击B4030G6上海总代理

正规的进货渠道，保证所售产品均原厂原包，我公司从未销售假货次货

可提供相对应的COA（产地证明）SGS（检测报告）MSDS（成分报告）FDA（食品安全报告）

UL黄卡(出口报告)和物性表及加工参数

巴斯夫B4030G6 PBT 性能特性

1、玻璃纤维30增强

2、冲击改性

3、符合 REACH 标准

4、通过ROHS认证

巴斯夫B4030G6 PBT 用途

1、工程配件

2、连接器

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。 PBT燃烧鉴别  
不易燃烧，燃烧时无液体流下，离开火焰后在5秒钟内熄灭，（相似于PC）PBT加工工艺 PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。PBT结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。  
PBT的注塑工艺特性与工艺参数的设定：