

# 凯锐测控8通道隔离型串口通信模块

产品名称	凯锐测控8通道隔离型串口通信模块
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电源:5V ± 0.1V 隔离电压: ± 1.5KV 通道数:8路隔离型
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

## 产品详情

### 8通道隔离型串口通信模块

- | 8路接收通道和8路发送通道
- | 隔离型通信接口
- | 波特率可编程设定，最高达2Mbps
- | 停止位、校验位编程可设
- | 可编程设定RS232/422/485接口方式

### 产品介绍

CHR34204/34304/34504是一款分别基于CPCI/PCI/PC104总线的串口通信模块，该模块为8路隔离型RS232/422/485智能通信模块，每路接收FIFO为4MByte，发送FIFO为(8K-1)Byte；模块波特率可自行编程设定，最高可达2Mbps，传输速率快；RS232波特率2400-115.2kbps, RS422/485波特率2400-2Mbps;停止位、校验位均可编程设置；模块可编程设定RS232/422/485接口方式；该模块还可提供Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX模块驱动及API，定制ICD软件。

### 性能参数

工作电源.....5V ± 0.1V

通道数.....8路隔离型

隔离电压..... ± 1.5KV

接口方式.....可编程设定RS232/422/485

发送FIFO..... ( 8K-1 ) Byte

接收FIFO.....4MByte

### 一般规格

外部尺寸 ( L × W × H ) .....标准CPCI 3U卡160mm × 100mm × 4HP , 公差小于0.2mm , 带3U助拔器

标准PCI 卡175mm × 106mm , 公差小于0.2mm

标准PC104 卡96mm × 90mm , 公差小于0.2mm

连接器.....SCSI68孔式连接器 ( CHR34204/34304 )

2.54mm双排针 ( CHR34504 )

### 工作环境

温度范围.....-40 ~ +85

相对湿度.....5 ~ 95% , 无凝结

### 典型应用

扩充串口数量

信号数据采集

工业控制