

PC 2805/科思创（原拜耳）/Makrolon 2805

产品名称	PC 2805/科思创（原拜耳）/Makrolon 2805
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:科思创 型号:2805 产地:上海
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

2805价格，科思创2805行情、PC 2805现货代理商

上海华颺国际贸易有限公司-供应

科思创作为塑料行业的大哥大，在PC市场占有不可亵渎的话语权。

买科思创PC，就找上海华颺国际贸易有限公司！

华颺供应PC Makrolon 2805【科思创】性能优点

- 1、通用级
- 2、脱模性能好
- 3、中等粘性
- 4、溶脂10

华颺供应PC Makrolon 2805【科思创】颜色可选

- 1、透明
- 2、不透明

3、半透明

华颺供应PC Makrolon 2805【科思创】加工温度

1、加工熔体温度：280-320

供应pc德国拜耳：加纤阻燃级5865；

供应pc德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；

供应pc德国拜耳：透明抗紫外线级2807；

供应pc德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；

供应pc德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；

供应pc台湾奇美：食品级pc-110；耐候级pc-110u、pc-116、pc-122u；

供应pc美国陶氏：食品级201-10、201-15；

供应pc日本帝人：I-1225I、I-1250y、I-1250z、Is-2250；

供应pc嘉兴帝人：I-1225y、I-1250y；

供应pc台湾陶氏：oct-00、oct-10、990082、1059479。

供应pc/2805/德国拜耳

华颺供应PC Makrolon 2805【科思创】

基本性能 吸湿性 23℃，50%湿度 iso 62 0.12 % 吸水性 23℃ 水，饱和值 iso 62 0.30 % 熔体流动速率 体积 200℃，1.2kg iso 1133 9.5 cm³/10min 质量 200℃，1.2kg iso 1133 10 g/10min 密度 iso 1183 1200 kg/cm² 物理性能 透过率 1mm din 5036-1 89 % 透过率 2mm din 5036-1 89 % 透光率 4mm din 5036-1 87 % 透光率 3mm din 5036-1 88 % 折射系数 iso 489 1.586