

ccc排烟风机 河北CCC排烟风机 霍尔机电

产品名称	ccc排烟风机 河北CCC排烟风机 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

在许多工程建设中都会设备消防设施，像消防风机，排烟防火阀等产品设备，当然这些产品一定要符合规矩的有关需求。排烟风机选用主要控制参数为工作温度，CCC排烟风机价格，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

消防排烟风机的正确选用办法就是这些，咱们必定要根据需求进行正确挑选，只要这样才干得到更好的作用。

3c消防排烟风机结构：钢制叶轮(模压圆柱轮毂)、外筒(旋压成形，法兰与筒成一体)、内筒及导叶、高温电机、冷却风管及冷却后叶轮、底脚组成。直联传动。

消防排烟风机主要组成部分有：外壳、叶轮、电机，由于风机是在100-200 高温条件下工作，所以咱们用到了皮带传送设计，将电机外置，并用钢板围起来，避免高温气流与电机直接接触，以延长风机使用寿命。

消防排烟风机的工作原理：其实工作原理很简单，就是通过动能转化为压力能，为了提高风机的功率，一般都会在后置导叶后再设置扩压器。然后就是此风机的优点与特点：耐高温消防排烟风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

但在其他的一些建筑火灾事故中，受灾人员往往就没有那么幸运，众所周知，火灾事故造成人员伤亡的jiao大原因是浓烟窒息，因此，在火灾中，如果能高效的将浓烟从建筑物内部空间中排出，将大大降低人员伤亡概率。消防排烟风机，正是为此专门设计制造的一种工业风机，CCC排烟风机报价，他往往就是火灾事故中守护受灾人员的关键保障。

消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，河北CCC排烟风机，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。那么应用过程中都会出现振动故障这一个问题，如果不加以重视并解决的话，很容易造成轴承和叶片损坏、螺栓松动或机壳和风道损坏等后果，不仅会影响引风机的正常运行还会降低风机工作效率，引起原因如下：

原因一：叶轮受损，或者叶片上有污垢或灰尘，或者轴弯曲，使得转子不平衡。

原因二：风机轴与电机轴不同心，致使连轴器发生歪斜。

原因三：叶轮轴盘孔与轴配合产生松动，或者联轴器的螺栓发生松动。

原因四：风机壳或进风口与叶轮发生摩擦。

原因五：叶轮的铆钉松动，或叶轮发生变形。

原因六：风机基础的刚度不够或安装不牢固。

ccc排烟风机-河北CCC排烟风机-霍尔机电(查看)由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在霍尔机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创霍尔机电更加美好的未来。