

内六角紧定批发 紧亿五金 内六角紧定

产品名称	内六角紧定批发 紧亿五金 内六角紧定
公司名称	东莞市紧亿五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区红山西路10-6号
联系电话	15019066903

产品详情

拉拔试验步骤

- 1、试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记;
- 2、试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据;
- 3、试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，不锈钢膨胀螺栓是
否有拉出现象。

不锈钢膨胀螺栓的使用注意事项

- 1、打孔深度：具体施工中深度还是比膨胀管的长度深5毫米左右，只要大于或等于了膨胀管的长度，那留在地下的内不锈钢膨胀螺栓的长度等于或小于膨胀管的长度;
- 2、内不锈钢膨胀螺栓对地面的要求当然是越硬越好，304内六角紧定，这也要看你需要固定的物件受力情况，安装在混凝土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍;
- 3、正确安装在混凝土中的一颗M6/8/10/12的内不锈钢膨胀螺栓后，它的理想大静止受力分别是120/170/320/510公斤，内不锈钢膨胀螺栓的安装方法并不是很困难的，具体操作如下：首先选择一个与膨胀螺丝膨胀紧圈(管)相同直径的合金钻头，安装在电钻上再来进行墙壁打孔;孔的深度与螺栓的长度相同，内六角紧定批发，然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内;切记：不要把螺冒拧掉，防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取;接着把螺冒拧紧2-3扣后感觉内不锈钢膨胀螺栓比较紧而不松动后再拧下螺冒。

是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。

国内螺栓有六种以上的国家标准，内六角紧定，但它们肯定在六个角以内。那么什么样的内六螺栓根据它们的头部分类呢？

六角螺栓按头部分为圆柱形头部六角螺栓，这是常用的，304不锈钢内六角紧定，而且它本身也有很多种类，根据材料分为铁，即碳钢和不锈钢。不锈钢六角螺栓也有不锈钢SUS304和SUS202等。半圆头中的六角螺栓也称为盘头中的六角螺栓。沉头中的六角螺栓是平头的，里面有六个角。还有一种特殊的国家标准，称为无头六角螺栓。这就是我们经常称之为机螺钉、止动螺钉、固定螺钉。这是没有头的六角螺栓的共同名称，但其含义是相同的。当然，也有一些花形螺栓与梅花头六角。这种应用相对较少，在市场上也很难看到。

内六角紧定批发-紧亿五金-内六角紧定由东莞市紧亿五金制品有限公司提供。东莞市紧亿五金制品有限公司（www.jinyiwj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！