

中兴ZXDU68 T601 室内直流电源

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU68 T601 室内直流电源 |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市历城区山大北路 |
| 联系电话 | 15315678277 |

产品详情

中兴ZXDU68 T601室内直流电源，中兴ZXDU68T601高频开关电源柜”参数说明

| | |
|--------|--|
| 是否有现货： | |
| 功能： | |
| 输出功率： | |
| 稳压形式： | |
| 连接方式： | |

中兴ZXDU68 T601通信电源系统的整流模块采用无损伤热插拔技术，可在线不断电直接操作。其输出和输入都有软启动单元，当模块插入系统时，不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1分钟。整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块，整流模块间可以自动均流。中兴ZXDU68 T601通信电源是中兴公司设计的新一代通信电源系统，整机效率高达90%，**功率可达到34800W。XDU68 T601采用完全数字化设计，模块安装、使用和维护非常简单

2、中兴ZXDU68 T601通信电源系统特点

室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5 V。

满配置12个ZXD2400整流器，系统**输出功率为34800 W。

采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80 V ~ 300 V）。蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68 T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

系统特点

室内型直流电源系统，额定直流输出电压为-53.5 V。ZTE中兴 ZXDU68 T601组合电源系统

满配置12个ZXD2400整流器，系统输出功率为34800 W。

采用三相交流输入，宽输入电压范围（相电压80 V ~ 300 V）。

蓄电池外置在ZXDU68 T601系统机柜外。ZXDU68

T601系统机柜内集交流配电、直流配电、整流和监控于一体。

整流器及监控单元支持热插拔。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。