

桂林陶粒 粘土陶粒筒压强度 易挂膜且生物量大

产品名称	桂林陶粒 粘土陶粒筒压强度 易挂膜且生物量大
公司名称	八公山区利凤建材销售部
价格	175.00/立方
规格参数	品牌:明亮陶粒 容重:260--600 Kg/ 导热系数:0.23 - 0.55W
公司地址	孔集北村41楼204
联系电话	13170201002

产品详情

我厂采用优质粘土、陶土等为主要原料生产新型轻质建筑材料-陶粒，其产品主要技术指标均已经达到或超过国内同类产品水平。

粘土陶粒的粒径在5-25mm,密度等级分为300 - 500级，筒压强度在0.7-3.5MP，堆积密度为310-500kg/m³，导热系数0.23 - 0.55W/M.K,吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-1998《轻集料》，适用于轻质陶粒混凝土、屋面找坡、地下车库、园林绿化、污水处理等。

产品性能：轻质、隔热、隔音、防潮、防冻、消震、耐酸等。经有多年生产经验的技术人员把关，产品性能稳定、质量优良。

粘土陶粒用于屋面处理，它既可以保温隔热，做成找坡层又可以防止屋面积水，极大地减小了屋面压力。还能防止因气温变化而引起屋面开裂。

粘土陶粒用于工业设备管道、暖气管、空调管、蒸汽管等管道的保温，可在低温时防止管道收缩、冷脆，高温时保护热量部被损失。