

JBD-300W全自动低温冲击试验机

产品名称	JBD-300W全自动低温冲击试验机
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒大汇峰
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

产品详情

低温冲击试验装置，低温冲击试验台，JBD-300W全自动低温冲击试验机为低温试验和冲击试验一体机，配备专用送样装置自动送样，采用端面定位的方法使试样对中，确保试样完成低温试验后，出炉至冲击时间不超过4秒，提高试验精度及工作效率。试样冷却、恒温、温度调节、取摆、挂摆、送样、定位、冲击均为电气自动控制，自动完成。在冲断试样后利用剩余能量即自动扬摆，准备做下次冲击试验，所以在连续做低温冲击试验的试验室和大量做低温冲击试验的冶金、机械制造厂等部门更能体现其优越性。

- 一、JBD-300W全自动低温冲击试验机主要技术规格：
- 1.冲击能量：300J 150J
 - 2.度盘刻度范围及分度值：能量范围：0-300J 0-150J 每小格分度值：2J 1J
 - 3.摆锤力矩：0-300J M=160.7695N.m 0-150J M=80.3848N.m
 - 4.摆锤预扬角：150°
 - 5.摆轴旋转中心至冲击点（试样中心）距离：750mm
 - 6.冲击速度：5.2m/s
 - 7.试样支座跨距：40mm
 - 8.支座钳口圆角：R（1.0~1.5）mm（1mm为特殊订货）
 - 9.刀刃曲率半径：R（2.0~2.5）mm（8mm为特殊订货）
 - 10.试样支座支撑面倾角：11°
 - 11.冲击刀刃夹角：30°
 - 12.冲击刀刃厚度：16mm
 - 13.测角范围：0-360°
 - 14.角度分辨率：0.06°
 - 15.试样规格：10×10（7.5或5）×55 mm（试样长度 55mm）
 - 16.试样盒容量：10个
 - 17.制冷方式：压缩机制冷
 - 18.低温范围：室温~-60
 - 19.控温精度：波动±0.5，梯度2
 - 20.数显计时器：1分~999分，分辨率1分
 - 21.冷却介质：乙醇或其它不冻液
 - 22.送料速度：4S
 - 23.主机外形尺寸（长×宽×高）：（2150×1510×1400）mm
 - 24.主机重量：640Kg
 - 25.电源：三相四线制380V 50Hz 2.6KW