

# 双登蓄电池6-GFM-40/12V40AH蓄电池/UPS电源电池

产品名称	双登蓄电池6-GFM-40/12V40AH蓄电池/UPS电源电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	型号:6-GFM-40 电压:12V 容量:40AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

### 双登蓄电池6-GFM-40/12V40AH 蓄电池报价/UPS电源电池

在安装UPS电源系统中的双登蓄电池的过程中应该注意什么？

1.在安設UPS電源雙登電池的時刻，未必要在中央空闊或許是通風無火的處所發展安裝。2.在安裝UPS電源雙登蓄電池的時刻，切切要根絕運用乙稀薄膜類，因為這些物資有可能導緻靜電，從而惹起電池爆炸。3.在安裝UPS雙登蓄電池的時候，一定要維持環境的乾燥度，不要不要在有水之處進行安裝。4.UPS電源和外接長延時電池之間連線不宜過長，否則在雙登

UPS電源儲能蓄電池安裝進程要寄望的標題問題？

電池連線上迷失的壓降過大。用戶時常尤為寄望UPS主機任務的情況溫濕度，電池與主機共同放置可使電池也得到良好的工作狀況。5.要是儲能UPS電源雙登蓄電池較多，電流較大，那麼建議再雙登電池架或電池櫃中做轉接銅排，利便接線也防禦粗電纜拉動電池的事情發生。6.按上下偏袒正立放置為原則，阻止倒立使用UPS電源電池。

UPS电源系统中的双登蓄电池要怎么进行维护？

1、透風良好、設施清潔、透風口沒有室礙物。要保障配備前部至少留有1000mm寬的通道以方便進出，櫃體上方至多留有400mm的空間以利便透風。2、裝置及周圍空中潔淨、整潔、無雜物，不易發生發火塵埃。3、裝置左近不該有侵蝕性或酸性氣體。4、室內照明充沛，絕緣墊完整良好，必備的平安用具與消防工具齊全，位子擺放準確。5、進入UPS電源蓄電池的空氣溫度不超越35。6、各屏、櫃內應清潔無塵、無雜物、嚴禁寄存易燃易爆物品。7、不有導電及易爆塵埃，不有氧化及銷毀絕緣的氣體的場所。8

、使用所在無強烈震撼與加害。9、安裝場合應無導電微粒、無爆炸塵埃、無嚴重黴菌、無侵蝕金屬和毀壞絕緣的氣體。10、UPS電源電池機櫃運用環境溫度在20 ° C - 25 ° C，不然電池和主機的運用壽命會響應削減。