

# 大厂家生产树脂胶粉（内外）强腻子胶粉 砂浆胶粉

产品名称	大厂家生产树脂胶粉（内外）强腻子胶粉 砂浆胶粉
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚合物砂浆胶粉 廊坊市:添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

## 产品详情

### 树脂胶粉/砂浆胶粉

#### 简介

#### 使用方法：

树脂胶粉的使用方法很简单，只要在施工现场直接加水拌均匀，砂浆:水=4:1(G/G)，放置十分钟即可使用。当粘结

厚度3-5毫米，

聚苯板底层罩面砂浆厚度2-3毫米时，将网格布贴上压平实后再抹上1-2毫米厚砂浆，加强部分5-7毫米厚，禁止在5 ° C以下温度施工，

28天后可以完全达到凝固法人粘结效果，用量5kg/m<sup>2</sup>。

#### 注意事项：

第一、树脂胶粉投料不宜一次性投入，要分次分量以便找到合适的量。

第二、需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开。

第三、搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层。

第四、需要根据季节的变化来调节添加剂的用量及适量添加HPMC。

第五、避免添加剂或水泥受潮结块。

第六、严禁与酸性物质混合堆放、使用。

第七、5 以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题，造成抹面砂浆与保温板不粘合，这种是后期没有补救方案的工程质量问题！

腻子胶粉/外墙腻子专用胶粉使用说明：<http://94869886.b2b.11467.com>

可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；

保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉，或“二次分散”；

成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中，从而增加了砂浆的内聚力；

在湿砂浆中

提高施工性能；

改善流动性能；

增加触变与抗垂性；

改进内聚力；

延长开放时间；

增强保水性。

砂浆固化后

提高拉伸强度；

增加抗弯折强度；

减小弹性模量；

提高可变形性；

增加材料密实度；

增加耐磨强度；

提高内聚强度；

降低碳化深度；

减少材料吸水性；

使材料具有极佳增水性（加入增水性胶粉）

优点

不需要与水在一起储存和运输，降低运输成本；

储存期较长，防冻，易于保管；

包装体积小、重量轻，使用方便；

可与水凝性黏结剂混合，配成**合成树脂**改性的**预混料**，使用时只需加入水即可，这不但避免在工地混配时出现差错，也可提高产品搬运处理的安全性。

<http://94869886.b2b.11467.com>