

# 鸿实防水HS912单组份聚氨酯防水涂料（环保）

产品名称	鸿实防水HS912单组份聚氨酯防水涂料（环保）
公司名称	广东鸿实星防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城11号楼B塔10楼1003A鸿实防水
联系电话	13790096511

## 产品详情

鸿实防水HS912单组份聚氨酯防水涂料（环保）

### 【产品简介】

鸿实防水HS912单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以多种助剂、填料等混合制成的无溶剂环保型单组份防水涂料。材料施工后与空气中的湿气接触，触发体系内封闭固化剂，从而固化成膜。产品采用环保原材料和助剂，适用于室内等环保要求高的防水工程。

注意：《住宅室内防水工程技术规范JGJ298-2013》强制性规范“4.1.2住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料”。

### 【产品特点】

**绿色环保：**挥发性有机化合物，符合环境标志产品限值，且满足北京、上海、深圳等重点城市地方性限制要求。

**粘接性能：**与基面附着力强，如混凝土、钢结构、木材、硬泡聚氨酯等多种材料。

**力学性能：**涂膜延伸性好，拉伸强度高，对基层收缩式开裂变形抵抗力强。

**施工性能：**可适用结构复杂的建筑施工。

### 【适用范围】

1、建筑物各种平斜屋面、天台等不规则屋面的防水工程，且需做保护层。

2、地下建筑防水工程，如地下室混凝土底板、护土墙、隧道、井坑等。

3、卫生间、阳台、厨房、泳池、蓄水池、水闸地面、施工缝、伸缩缝、穿墙管、落水口等各种建筑物防水。

### 【施工方法】

#### 1、施工流程：

施工前准备--基面处理--细部、节点处理--大面施工（刮涂、辊涂或喷涂达到设计厚度）--自检--组织验收。

#### 2、施工要点：

基面应干燥、干净、平整、坚固，缺陷处应先进行修补；平整坚实的基层可直接涂刷防水涂料，疏松多孔基面、高温高湿及暴晒环境下施工，建议使用配套基层处理剂；干燥环境下，可添加不超过5%的水份充分搅拌均匀，加快涂料反应干固。

阴阳角应做成圆弧或钝角，在阴阳角、管道根部增设涂料附加层（内置无纺布加强处理），附加层在平面和立面的宽度均不小于250mm；

涂料应多遍薄涂，宜分2~3遍涂布。上下两遍涂层涂刷方向应互相垂直。第一遍应薄涂，以封闭基层孔隙，上遍涂层实干后，才可进行下遍涂膜施工。如需铺设胎体增强材料时，应边涂布涂料，边铺设增强材料；

在做下一道工序时注意不要让硬物损坏防水涂膜，以免影整体防水效果，若有破损，及通知防水施工人员进行修补后，再继续施工。

外露防水涂料，外露聚氨酯防水涂料，可以外露使用的防水涂料，屋面防水维修外露聚氨酯防水涂料，屋面外露型防水涂料，外露专用防水涂料，外露面层涂料，彩钢屋面外露涂料，不铲屋面直接外露涂料

鸿实防水，廖先生，137，900，10016

### 参考用量

涂层1mm厚，参考使用量约1.3kg/m<sup>2</sup>

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算。）

### 【技术指标】

执行标准 GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》