

聚氨酯灌浆材料

产品名称	聚氨酯灌浆材料
公司名称	广东鸿实星防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城11号楼B塔10楼1003A鸿实防水
联系电话	13790096511

产品详情

鸿实防水HS60聚氨酯灌浆材料

【产品简介】

鸿实防水聚氨酯灌浆涂料

鸿实防水生产的HS60聚氨酯灌浆材料是以多异氰酸酯与特种聚醚多元醇聚合反应制备的预聚体为主剂,添加环保型稀释剂、表面活性剂、渗透剂等制备的一种高分子堵漏材料。该材料遇水后与水快速反应,体积膨胀,形成坚韧的弹性胶状固结体,从而达到以水止水的目的,是新一代防水堵漏补强材料。

注浆液

【产品特点】

单组分包装,开桶即用,施工简便。

采用环保型溶剂,属环保产品。

固结体抗压能力强、韧性好、强度高。

浆液遇水后可与水快速反应,形成不透水的固结体。

【适用范围】

各种混凝土裂缝,如伸缩缝、裂缝、施工缝的防渗和赌缝处理。
各类建筑物基础的防渗加固处理。

高强度环保聚氨酯灌浆注浆材料

【施工方法】

仔细检查漏水部位，清理渗漏部位附近的污物，以备灌浆。

在漏水部位打灌浆孔，对深层裂缝可钻斜孔穿过缝面，一般孔距为30cm左右（视实际施工环境定）。

埋设注浆嘴，用聚合物砂浆或快干水泥封闭。

根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。

用堵漏注浆泵将本产品灌入裂缝，当相邻孔出现纯浆液时，移至邻孔，在规定的压力下灌浆，直至压不进为止（注入率 0.01L / min），随即关闭阀门。（一般灌浆压力0.3Mpa）。

24小时后检查渗漏部位有无渗水，无渗水将灌浆嘴折断，用水泥砂浆将基面封闭、抹平。后，再继续施工。

【技术指标】

执行标准：JC / T2041 - 2010【聚氨酯灌浆材料】

外露防水涂料，外露聚氨酯防水涂料，可以外露使用的防水涂料，屋面防水维修外露聚氨酯防水涂料，屋面外露型防水涂料，外露专用防水涂料，外露面层涂料，彩钢屋面外露涂料，不铲屋面直接外露涂料

鸿实防水，廖先生，137，900，10016